

Szyna łączeniowa D9XFH3N24

Indeks: **906240** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9XPC724**

Cena: **130.31 zł**

Opis

Szyna łączeniowa D9XFH3N24

Producent: Schneider Electric

Uniwersalna szyna łączeniowa do rozdzielnic Acti9 Szyna łączeniowa D9XFH3N24 to kluczowy element instalacji elektrycznych, zaprojektowany do efektywnego i bezpiecznego rozprowadzania energii w systemach Acti9. Przeznaczona do montażu w rozdzielnicach, umożliwia podłączenie nawet ośmiu urządzeń (wyłączników, zabezpieczeń) z biegunem 3P+N. Jej konstrukcja zapewnia nie tylko solidne połączenia, ale także łatwość montażu i konfiguracji. Budowa i zastosowanie Wykonana z wysokiej jakości materiałów, szyna ta charakteryzuje się trwałością i niezawodnością. Możliwość przycięcia na wymiar pozwala na dopasowanie jej do specyficznych potrzeb instalacji, minimalizując straty materiału i upraszczając proces montażu. Szyna jest przeznaczona do pracy z urządzeniami wyposażonymi w tor neutralny (N) oraz fazami (L1, L2, L3), co czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem dla różnorodnych aplikacji. Odstępy między zaciskami wynoszące 9 mm ułatwiają podłączanie przewodów o różnej grubości. Długość szyny wynosi 491 mm, a szerokość to 24 moduły – co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicy. Bezpieczeństwo i zgodność z normami Szyna D9XFH3N24 spełnia wymagania normy IEC 61439-1, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania i zgodność z obowiązującymi przepisami. Znamionowe napięcie udarowe wynosi 4 kV, a maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue to 400 V. Znamionowy prąd ciągły Iu wynosi 80 A, co zapewnia skuteczną ochronę obwodu przed przeciążeniem. Dodatkowo, szyna posiada izolację oraz jest wykonana z materiałów samogasnących (klasa odporności ogniowej zgodnie z IEC 60695-2-1), co zwiększa bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia zwarcia lub pożaru. Produkt posiada etykietę Green Premium – potwierdzenie zaangażowania Schneider Electric w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

- **Długość** 491 mm
- **Do liczby urządzeń** 8
- **Do urządzeń z torem N** tak
- **Do urządzeń ze stykami pomocniczymi** nie
- **Kolor** Biały
- **Liczba biegunów** 4
- **Liczba faz** 3
- **Liczba modułów** 24
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue** 400 V
- **Możliwość przycięcia na wymiar** tak
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Pin/sztyft
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 24
- **Wielkość odstępów** 9 mm
- **Z izolacją** tak
- **Znamionowe napięcie udarowe** 4 kV
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 80 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------