

Szyna sztyftowa A9XPH424 100A 3+N-biegunowa 24 moduły

Indeks: **904250** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9XPH424**

Cena: 106.24 zł

Opis

Szyna sztyftowa A9XPH424 100A 3+N-biegunowa 24 moduły

Producent: Schneider Electric

Uniwersalna szyna sztyftowa do rozdzielnic Acti9 Szyna sztyftowa A9XPH424 to kluczowy element instalacji elektrycznych, zaprojektowany do efektywnego i bezpiecznego rozprowadzania energii w rozdzielnicach Acti9. Przeznaczona do współpracy z wyłącznikami iC60 oraz iK60, umożliwia budowę solidnych i niezawodnych obwodów. Jej konstrukcja 3+N-biegunowa, w połączeniu z 24 modułami, zapewnia elastyczność w konfiguracji i dostosowanie do różnorodnych potrzeb instalacyjnych. Budowa i zastosowanie Szyna wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje jej trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Możliwość przycięcia na wymiar pozwala na precyzyjne dopasowanie do konkretnej rozdzielnic, minimalizując straty materiału i ułatwiając montaż. Przekrój pinów wynoszący 16 mm² zapewnia odpowiednią przepustowość prądu, a znamionowy prąd ciągły na poziomie 100A pozwala na bezpieczne zasilanie nawet wymagających odbiorników. Szyna jest przystosowana do podłączenia aż 6 urządzeń (3P+N), co czyni ją idealnym rozwiązaniem zarówno dla instalacji domowych, jak i obiektów komercyjnych. Bezpieczeństwo i zgodność z normami Szyna A9XPH424 spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa IEC 60947-7-1 oraz IEC 61439-2, co potwierdza jej wysoką jakość i niezawodność. Posiada również odporność ogniową samogasnącą (klasa 960°C/30s zgodnie z IEC 60695-2-1), co dodatkowo zwiększa poziom bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia awarii. Znamionowe napięcie izolacji U_i wynosi 500V AC, a znamionowe napięcie robocze U_e to 415V AC, co zapewnia skuteczną ochronę przed porażeniem elektrycznym. Dodatkowo, szyna posiada stopień zanieczyszczenia 3, co oznacza jej odporność na działanie kurzu i wilgoci.

- **Długość** 430 mm
- **Do liczby urządzeń** 6
- **Do urządzeń z torem N** tak
- **Do urządzeń ze stykami pomocniczymi** tak
- **Kolor** Biały
- **Liczba biegunów** 4
- **Liczba faz** 3
- **Liczba modułów** 24
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e** 415 V
- **Możliwość przycięcia na wymiar** tak
- **Przekrój** 16 mm²
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Pin/sztyft
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 24
- **Wielkość odstępów** 18 mm
- **Z izolacją** tak
- **Znamionowy prąd ciągły I_n** 100 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------