



T.I.P. 30104 pompa głębinowa AJ 4 Plus 55/50

Indeks: 242204 Producent: T.I.P. Kod producenta: 30104

Cena: **1,670.88 zł**

Opis

T.I.P. 30104 pompa głębinowa AJ 4 Plus 55/50

Producent: T.I.P.

Pompa głębinowa T.I.P. AJ 4 Plus 55/50 to wysokiej jakości produkt produkowany przez renomowanego producenta. Charakteryzuje się ona niewielką średnicą zewnętrzną, dzięki czemu może być stosowana w wąskich studniach już od średnicy 10 cm. Ponadto pompa jest odpowiednio zabezpieczona przed piaskiem, co czyni ją doskonałym rozwiązaniem dla osób potrzebujących pompować wodę z dużych głębokości.

Pompa T.I.P. AJ 4 Plus 55/50 jest łatwa w automatyzacji dzięki Brio 2000 M, dzięki czemu można ją łatwo kontrolować. Silnik o mocy 800 W i ciśnieniu maksymalnym 50 m / 5,0 barów zapewnia wydajność tłoczenia wody do 3300 l / h. Obudowa pompy wykonana jest ze stali nierdzewnej, a wielkość ziaren wynosi do 2 mm. Ponadto pompa jest odporna na piasek do 50 gr / m², a maksymalna głębokość zanurzenia wynosi 20m. Kabel przyłączeniowy ma długość 22 m, a temperatura pracy wynosi maksymalnie 40°C. Przyłącze IG wynosi 39.59 mm (1 1/4") .

Pompa T.I.P. AJ 4 Plus 55/50 jest bardzo wydajnym urządzeniem, które pozwala na tłoczenie wody z dużej głębokości i przewodzenie pod wysokim ciśnieniem. W zestawie znajdują się również dodatkowe akcesoria, takie jak pompa z kablem przyłączeniowym, linka spustowa oraz duże przyłącze węża. Produkt ten objęty jest 24-miesięczną gwarancją.

- Cecha szczególna: nadaje się do pracy ciągłej i zabezpieczona przed piaskiem do 50 g. / m³ wody
- Niewielka średnica zewnętrzna wynosząca zaledwie 9,6 cm umożliwia zastosowanie w wąskich studniach już od średnicy 10 cm
- Do tłoczenia wody z dużej głębokości i przewodzenia pod wysokim ciśnieniem – łatwa automatyzacja dzięki Brio 2000 M
- Silnik 800 W | FH/ciśnienie maks. 50 m/5,0 bar | FM maks. 3300 l/h | obudowa pompy ze stali nierdzewnej | wielkość ziarna maks. 2 mm | odporny na piasek do 50 gr/m² | głębokość zanurzenia maks. 20 m | kabel 22 m | temperatura maks. 40°C | Przyłącze IG. 39,59 mm (1 1/4")
- Duże przyłącze węża 39,59 mm (1 1/4"), 800 W, wydajność tłoczenia 3300 l/h, wysokość tłoczenia 50 m (5,0 bar), kabel przyłączeniowy 20 m
- Zakres dostawy: 1 x T.I.P. 30104 pompa głębinowa AJ 4 Plus 55/50, 1 x pompa z kablem przyłączeniowym, 1 x linka spustowa
- nan

- **zawarte komponenty:** Zawartość: 1 sztuka
- **rodzaj wtyczki zasilającej:** type_ef_2pin_eu
- **waga przedmiotu:** 9.2 kilograms
- **Nazwa modelu:** 30104

- **marka:** T.I.P.
- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Does Not Expire
- **ogólne słowo kluczowe:** T.I.P. 30104 pompa głębinowa AJ 4 Plus 55/50 30104 30104
- **okres przydatności do spożycia fc:** 999 days
- **opis gwarancji:** 24 miesiące gwarancji.
- **numer części:** 30104
- **kolor:** srebro
- **nazwa typu elementu:** TIP pompy AJ 4 Plus 55/50 30104 pompa głębinowa 3300 l/h 50 m
- **waga opakowania przedmiotu:** 24.250601304682 pounds
- **producent:** T.I.P.
- **moc:** 800 watts
- **numer modelu:** 30104
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not_applicable
- **nazwa przedmiotu:** T.I.P. 30104 pompa głębinowa AJ 4 Plus 55/50
- **rodzaj źródła zasilania:** Obsługa ręczna
- **maksymalne natężenie przepływu:** 3300 liters_per_hour
- **materiał:** Stal nierdzewna

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia

GROÙE FÖRDERMENGE

Fördermenge max. 55 l/min / 3.300 l/h



INKLUSIVE ABLASSEIL

Einfaches Ablassen durch 21 m Länge



TECHNISCHE DATEN



800 W 230 V~ 50Hz	Leistungsaufnahme max. Power max.	3.300 l/h	Fördermenge max. Flow rate max.
5,0 bar	Betriebsdruck max. Pressure max.	50 m	Förderhöhe max. Delivery height max.
20 m	Eintauchtiefe max. Submersion depth max.	39,59 mm (1 1/4" IG)	Druckanschluss Pressure port
3 x max. 2 bar max. 600 l/h	Anzahl Beregner max. Number of sprinklers max.	≤ 1 mm	Korngröße max. Grain size max.
23 m	Kabellänge Length of power cord	ca. 10,8 kg	Gewicht (brutto) Weight (gross)

FÖRDERMENGE

in Abhängigkeit von Förderhöhe (ab Wasseroberfläche)

