



Taśma uszczelniająca dekarcka 15 cm/10 m TYTAN

Indeks: 32170 Producent: TYTAN

Cena: **133.76 zł**

Opis

Taśma uszczelniająca dekarcka 15 cm/10 m TYTAN

TYTAN PROFESSIONAL RS TAPE Taśma dekarcka uszczelniająca wzmocniona to samoprzylepna taśma bitumiczna z aluminiową warstwą ochronną. Jest niezastąpionym materiałem budowlanym podczas drobnych napraw, uszczelniania dachów, remontów a także budowy domu. Taśma izolacyjna przeznaczona jest do wykonywania izolacji przeciwwodnej i izolacji przeciwwilgociowej. Dodatkowo nadaje się do uszczelniania rynien, parapetów zewnętrznych, okien dachowych oraz różnego rodzaju rur. Może być również wykorzystywana, jako taśma uszczelniająca do uszczelniania styków powierzchni dekarckich. Co więcej, taśma dekarcka służy do zabezpieczania obróbek blacharskich – naziemnych i podziemnych. Produkt świetnie uszczelnia też szwy, szpary oraz rozerwania w pokryciach dachowych. Taśma dekarcka z serii Tytan Professional posiada bogatą listę zalet. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wielu podłoży budowlanych i wysoką odpornością termiczną (od -40°C do +90°C). Ponadto jest samowulkanizująca i odporna na promieniowanie UV. Pozwala na natychmiastowe uszczelnianie i gwarantuje aż 10 lat szczelności. Taśma o szerokości 15 cm jest niezwykle uniwersalna, dzięki czemu nadaje się do wielu prac budowlanych.

- **Typ produktu** do dachów
- **Rodzaj dachu** Nachylony i płaski
- **Szerokość (w cm)** 15
- **Kolor** Srebrny
- **Przygotowanie wspornika/nośnika** Powierzchnie powinny być czyste, wolne od kurzu, bez smarów i olejów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność. Usunąć wszystkie luźne cząsteczki osłabiające przyczepność do powierzchni.
- **Zalety produktu** Zalety: - uniwersalna taśma bitumiczna z aluminiową warstwą ochronną;- pozwala na natychmiastowe uszczelnianie;- doskonała przyczepność do wielu podłoży;- odporna na wahania temperatur i promieniowanie UV;- zapewnia aż 10 lat szczelności. Zastosowanie: - uszczelnia styki rozmaitych powierzchni dekarckich;- izolacja przeciwwodna i izolacja przeciwwilgociowa;- uszczelnia szpary oraz rozerwania w pokryciach dachowych;- zabezpieczanie obróbek blacharskich;- uszczelnianie rynien, parapetów zewnętrznych, okien dachowych oraz rur
- **Rodzaj zastosowania** Zastępowanie lub zabezpieczanie obróbek blacharskich (również podziemnych), uszczelnianie szwów, szpar, rozerwań w pokryciach dachowych, uszczelnianie parapetów zewnętrznych, okien dachowych, rynien, rur spustowych, uszczelnianie styków różnych powierzchni dekarckich, porowatych i gładkich
- **Waga (w kg)** 2.4
- **Rodzaj opakowania** Szpuła
- **Skład** bitum, aluminium
- **Miejsce użytkowania** Zewnętrzny
- **Gwarancja (w latach)** 10

Parametry

Marka	Tytan
Kod produktu	Taśma
EAN	5907516956768
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.9

Zdjęcia




Taśma dekarska

15cm
x
10m

ZASTOSOWANIE

- ✓ Uszczelnia styki rozmaitych powierzchni dekarskich
- ✓ Izolacja przeciwwodna i izolacja przeciwwilgociowa
- ✓ Uszczelnia szpary oraz rozerwania w pokryciach dachowych
- ✓ Uszczelnianie rynien, parapetów zewnętrznych, okien dachowych oraz rur
- ✓ Zabezpieczanie obróbek blacharskich

ZALETY



Natychmiastowe uszczelnianie



Zapewnia aż 10 lat szczelności



Doskonała przyczepność do wielu podłoży



Uniwersalna taśma bitumiczna z aluminiową warstwą ochronną



Odporna na wahania temperatur i promieniowanie UV