



Taśma uszczelniająca dekaraska Czerwona 15 cm/10 m TYTAN PROFESSIONAL

Indeks: 62087 Producent: TYTAN

Cena: **129.77 zł**

Opis

Taśma uszczelniająca dekaraska Czerwona 15 cm/10 m TYTAN PROFESSIONAL

TYTAN PROFESSIONAL RS TAPE Taśma dekaraska uszczelniająca wzmocniona to samoprzylepna taśma bitumiczna z aluminiową warstwą ochronną. Jest niezastąpionym materiałem budowlanym podczas drobnych napraw, uszczelniania dachów, remontów a także budowy domu. Taśma izolacyjna przeznaczona jest do wykonywania izolacji przeciwwodnej i izolacji przeciwwilgociowej. Dodatkowo nadaje się do uszczelniania rynien, parapetów zewnętrznych, okien dachowych oraz różnego rodzaju rur. Może być również wykorzystywana, jako taśma uszczelniająca do uszczelniania styków powierzchni dekaraskich. Co więcej, taśma dekaraska służy do zabezpieczania obróbek blacharskich – naziemnych i podziemnych. Produkt świetnie uszczelnia też szwy, szpary oraz rozerwania w pokryciach dachowych. Taśma dekaraska z serii Tytan Professional posiada bogatą listę zalet. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wielu podłoży budowlanych i wysoką odpornością termiczną (od -40°C do +90°C). Ponadto jest samowulkanizująca i odporna na promieniowanie UV. Pozwala na natychmiastowe uszczelnianie i gwarantuje aż 10 lat szczelności. Taśma o szerokości 15 cm jest niezwykle uniwersalna, dzięki czemu nadaje się do wielu prac budowlanych.

- **Typ produktu** do dachów
- **Rodzaj dachu** Nachylony
- **Szerokość (w cm)** 15
- **Kolor** Czerwony
- **Przygotowanie wspornika/nośnika** Powierzchnie powinny być czyste, wolne od kurzu, bez smarów i olejów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność. Usunąć wszystkie luźne cząsteczki osłabiające przyczepność do powierzchni.
- **Zalety produktu** Zalety: - uniwersalna taśma bitumiczna z aluminiową warstwą ochronną;- pozwala na natychmiastowe uszczelnianie;- doskonała przyczepność do wielu podłoży;- odporna na wahania temperatur i promieniowanie UV;- zapewnia aż 10 lat szczelności. Zastosowanie: - uszczelnia styki rozmaitych powierzchni dekaraskich;- izolacja przeciwwodna i izolacja przeciwwilgociowa;- uszczelnia szpary oraz rozerwania w pokryciach dachowych;- zabezpieczanie obróbek blacharskich;- uszczelnianie rynien, parapetów zewnętrznych, okien dachowych oraz rur
- **Rodzaj zastosowania** Zastępowanie lub zabezpieczanie obróbek blacharskich (również podziemnych), uszczelnianie szwów, szpar, rozerwań w pokryciach dachowych, uszczelnianie parapetów zewnętrznych, okien dachowych, rynien, rur spustowych, uszczelnianie styków różnych powierzchni dekaraskich, porowatych i gładkich
- **Waga (w kg)** 2.4
- **Rodzaj opakowania** Szpula
- **Skład** bitum, aluminium
- **Miejsce użytkowania** Zewnętrzny
- **Gwarancja (w latach)** 10

Parametry

Pojemność	1
Marka	inny
Kod produktu	9876980
EAN	8711595081528
Stan	Nowy