



Termostat TVT 30 BB THERMOVAL

Indeks: **38241** Producent: **THERMOVAL** Kod producenta: **5901812590619**

Cena: **363.02 zł**

Opis

Termostat TVT 30 BB THERMOVAL

Przeznaczony do współpracy ze wszystkimi rodzajami systemów ogrzewania pomieszczeń

- **Zalety produktu** ekran dotykowy, dwuczujnikowy, programowalny, funkcja INTELLIGENT, funkcja OTWARTE OKNO, funkcja przeciwwzamrozeniowa, IP20
- **Ilość programów** 4
- **Wysokość (w cm)** 8.6
- **Szerokość (w cm)** 8.6
- **Głębokość (w cm)** 4.8
- **Materiał główny** Plastik
- **Funkcje dod.** Automatyczne ściemnianie ekranu, przerwa wakacyjna, blokada rodzicielska, opcja pracy w trybie ręcznym.
- **Typ termostatu** Programowalny
- **Temperatura maksymalna (w °C)** 60
- **Podświetlany ekran** Tak
- **Czułość aktywowania (w °C)** 0.5
- **Przewodowy lub bezprzewodowy** Przewodowy
- **Kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym** Tak
- **Sterowanie głosowe** Nie
- **Sterownie przez smartphona** Nie
- **Współpraca z systemem centralnego ogrzewania** Tak
- **Sterowanie w kilku pomieszczeniach** Nie
- **Sterowanie ciepłej wody** Nie
- **Zasilanie** 230 V
- **Historia i spersonalizowane porady** Nie
- **Możliwość programowania na okres** Nieograniczony
- **Dokładność sterowania temperatury** 0.5
- **Gwarancja na części (w latach)** 2
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Długość folii	1
Szerokość folii	1
Powierzchnia	1

grzewcza

Marka THERMOVAL

Kod produktu TVT 30 BB

EAN 5901812590619

Stan Nowy

Zdjęcia

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ~230 V / 50 Hz
Max. obciążenie: 16 A / 3600 W
Zużycie energii: 2 W
Wymiary: 86x86x14 mm
Zakres temperatur: od: +5 do: +60°C
Histereza: regulowana od: 0° do 10°C
Poziom ochrony: IP 20
Sposób instalacji: podtynkowy



Dotykowy wyświetlacz

Termostat DEVireg Touch posiada dotykowy wyświetlacz z podświetleniem pasujący do każdego wnętrza.



Łatwe programowanie

Łatwe programowanie i obsługa za pomocą menu w języku polskim.



Prosta konfiguracja

Przewodnik po konfiguracji systemu z czujnikiem podłogowym oraz powietrznym.



System wieloramkowy

Możliwość łatwego montażu termoregulatora w systemach wieloramkowych.



Kompatybilność

Kompatybilność z szeregiem czujników NTC innych producentów.



Zdalny dostęp

Zdalny dostęp za pomocą kodu interfejsu dla kodu generowanego na stronie www.