



Tester banknotów 155-S

Indeks: 292275 Producent: SAFESCAN Kod producenta: 3LC090

Cena: **632.54 zł**

Opis

Tester banknotów 155-S

Producent: SafeScan

Właściwości

- Opis Safescan 155-S to a automatyczny wykrywacz fałszerstw, który szybko kontroluje i weryfikuje banknoty. Safescan 155-S w czasie krótszym niż pół sekundy sprawdza banknoty w oparciu o siedem elementów zabezpieczających i weryfikuje je z najwyższą precyzją, więc nawet najbardziej zaawansowane fałszyfikaty nie mają szans. Po wprowadzeniu do obiegu nowego banknotu możesz łatwo bezpłatnie zaktualizować Safescan 155-S, pobierając aktualizację z naszej strony internetowej. Nasza uproszczona metoda aktualizacji MicroSD pozwala na łatwą aktualizację urządzenia w krótkim czasie, przy użyciu komputera Mac lub Windows. Daje Ci to narzędzia, które pozwolą Ci korzystać z Safescan 155-S przez kolejne lata. Jest regularnie testowany w bankach centralnych, aby zapewnić w 100% dokładne wykrywanie. Wyświetla komunikat o błędzie i emituje alarm dźwiękowy po wykryciu podejrzanego banknotu. Wyświetla komunikat o błędzie i emituje alarm dźwiękowy po wykryciu podejrzanego banknotu. Pokazuje całkowitą liczbę i wartość zweryfikowanych banknotów.
- Przeznaczenie (liczarki/testery) **Banknoty**
- Testowanie banknotów / dokumentów **Color Sensor**
- Testowanie banknotów / dokumentów **Podczerwień (IR)**
- Testowanie banknotów / dokumentów **Grubość**
- Testowanie banknotów / dokumentów **Atrament magnetyczny (MG)**
- Obsługiwane waluty **PLN**
- Obsługiwane waluty **HUF**
- Obsługiwane waluty **RON**
- Obsługiwane waluty **EUR**
- Obsługiwane waluty **BGN**
- Obsługiwane waluty **CZK**
- Funkcje specjalne **Przekształć Safescan 155-S w mini liczarkę banknotów z wygodną funkcją dodawania. Wystarczy włączyć funkcję dodawania, a Safescan 155-S wykona wszystkie obliczenia za Ciebie.**
- Akcesoria w zestawie **Safescan 155-S Przewód zasilający Ulotka startowa**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **15.6 x 12 x 7.6 cm**
- Waga **0.66**
- Pozostałe parametry **Certyfikaty: CE WEEE RoHS REACH**

Parametry

Zdjęcia

