



Tikkurila Emulsja Optiva Ceramic Super Matt 3 0,9l

Indeks: 37386 Producent: TIKKURILA

Cena: 80.45 zł

Opis

Farba wewnętrzna Optiva 3 Ceramic 0.9 | Baza A mat Tikkurila

najwyższej generacji, wodorozcieńczalna, lateksowa, farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowe pomalowanej powierzchni. Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia (szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, przychodnie, gabinety, sale operacyjne, pomieszczenia zabiegowe, laboratoria, stacje dializ, itd.), zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością. Gwarantuje piękne matowe, jednolite wykończenie. Bogactwo kolorów, paleta barw ponad 13 tysięcy kolorów, to najlepszy przewodnik dla Twojego wnętrza. Pozwól się zainspirować.

- **Pojemność (w l)** 0.9
- **Aspekt** Mat
- **Wydajność z pojemnika (w m²)** 14
- **Ilość gramów LZO/l** poniżej 1,5 g/l
- **Typ farby** Wodny
- **Typ bazy** Półtransparentny
- **Kolor** Według wzornika
- **Rodzina kolorów** Bezbarwny / transparentny
- **Zalety produktu** Zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, możliwość regeneracji powłoki tzn usuwania powstałych śladów po przetarciach lub wyblyszczeniach, głęboko matowe wykończenie, niezależnie od kąta patrzenia
- **Czas całkowitego schnięcia (w h)** 4
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 1
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 4
- **Narzędzia do nakładania** Pędzel, wałek, pistolet natryskowy
- **Model / typ** OPTIVA 3
- **Marka handlowa** TIKKURILA
- **Gwarancja (w latach)** 3

Parametry

Marka

Tikkurila

Wielkość opakowania	0.9
EAN	5902829029451
Rodzaj	ścienna
Typ	Farba lateksowa
Kod produktu	C183905101
Stan	Nowy
Gama kolorystyczna	biel, czerń, odcienie brązu i beżu, odcienie czerwieni, odcienie fioletu, odcienie niebieskiego, odcienie pomarańczowego, odcienie różu, odcienie szarości i srebra, odcienie zieleni, odcienie żółtego i złota
Stopień połysku	mat
Deklarowana wydajność	16
Czas schnięcia w dotyku	1
Czas pomiędzy położeniem drugiej warstwy	4