

TOR 18 - Wiszący elektryczny kocioł grzewczy, zakres mocy: 1,5 - 18,0 kW. Automatyka pogodowa, pompa obiegowa, naczynie wzbiorcze, możliwość podłączeń

Indeks: 261017 Producent: Ferroli Kod producenta: GCJO40EA

Cena: 3,294.20 zł

Opis

TOR 18 - Wiszący elektryczny kocioł grzewczy, zakres mocy: 1,5 - 18,0 kW. Automatyka pogodowa, pompa obiegowa, naczynie wzbiorcze, możliwość podłączeń

Producent: FERROLI

TOR to elektryczne, jednofunkcyjne kotły grzewcze stanowiące alternatywę dla tradycyjnych urządzeń opalanych gazem, olejem, czy paliwami stałymi. Ich wyjątkowa konstrukcja oraz mikropocesorowy sposób zarządzania procesem wytwarzania ciepła sprawia, że są to jedne z najbardziej wydajnych urządzeń grzewczych – ich sprawność wynosi aż 99,5%! Kotły TOR posiadają wbudowaną automatykę pogodową umożliwiającą współpracę z zewnętrzną sondą temperatury. Automatyka umożliwia również sterowanie systemami ogrzewania podłogowego, współpracę z zasobnikami CWU, możliwość zdalnej obsługi przy pomocy urządzeń mobilnych oraz łączenia urządzeń w kaskadę. ZALETY: - 6 stopni mocy dla modeli 6-9 kW, 12 stopni mocy dla modeli 12-24 kW - Zasilanie: 400 V, modele 6-9 kW z możliwością zasilania 230 V - Pełna autodiagnostyka, ochrona przeciwzamrożeniowa - System zapobiegający blokowaniu się pompy - Wbudowana automatyka pogodowa z intuicyjnym panelem obsługowym - Wbudowana automatyka do współpracy z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u. (wymaga instalacji opcjonalnego zaworu 3-drogowego i czujnika temperatury) - Możliwość zdalnej obsługi przy pomocy urządzeń mobilnych (wymaga instalacji opcjonalnego termostatu) - Bogate wyposażenie: pompa modulowana, naczynie wzbiorcze, by-pass

Specyfikacja:

- **Model** Wiszący
- **Moc** 18 kW
- **Napięcie zasilania** 380-415
- **Liczba elementów grzewczych** 1
- **Ze złączem zbiornika buforowego** Tak
- **Z naczyniem wzbiorczym** Tak
- **Pojemność wodna naczynia wzbiorczego** 10 l
- **Maksymalne ciśnienie układu grzewczego** 3 bar
- **Złącze zasilająco-powrotne** 3/4 cala
- **Z obiegiem wody ciepłej** Tak
- **Z priorytetem CWU** Tak
- **Maksymalna nastawa temperatury** 80 °C
- **Modulowany** Tak
- **Z funkcją dzień/noc** Tak
- **Z pompą obiegową** Tak

- **Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem** Tak
- **Z termometrem** Tak
- **Z zaworem przelewowym** Tak
- **Z automatycznym odpowietrzaniem** Tak
- **Z zaworem do napełniania i zaworem spustowym** Tak
- **Wysokość** 700 mm
- **Szerokość** 420 mm
- **Głębokość** 250 mm
- **Stopień ochrony (IP)** IP40

Parametry

Stan

Nowy