

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym: d=54mm, Rp=1/2", d1=54mm

Indeks: **894429** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21320**

Cena: 101.99 zł

Opis

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym: d=54mm, Rp=1/2", d1=54mm

Producent: Geberit

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl przejściowy z gw.wewn. d54-Rp1/2 to wysokiej jakości produkt, który został wykonany z najlepszych materiałów. Produkt ten jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących trwałych i niezawodnych połączeń w instalacjach hydraulicznych. Materiałem połączenia 1 jest stal, co gwarantuje wytrzymałość oraz odporność na korozję. Nominalna średnica połączenia 3 wynosi DN50, a połączenie 1 oraz 3 są mufami zaciskowymi. Znamionowa średnica połączenia 1 to DN50, natomiast znamionowa średnica połączenia drugiego wynosi pół cala (15). Dzięki temu produktowi można łatwo i szybko przeprowadzać prace montażowe bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi czy specjalistycznej wiedzy. Trójnik Geberit Mapress C-Stahl przejściowy zapewnia doskonałe uszczelnienie dzięki swojej precyzyjnej konstrukcji. Jest on również bardzo łatwy do utrzymania w czystości i higieniczny - co ma szczególne znaczenie przy instalacjach sanitarnych. Dla naszej firmy jako dystrybutora najważniejsze jest dostarczenie klientom tylko sprawdzonych i solidnych produktów o wysokiej jakości wykonania jakim niewątpliwie jest Trójnik Geberit Mapress C-Stahl przejściowy z gw.wewn. d54-Rp1/2.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Czystość medyczna** nie
- **Długość połączenia 1** 69 mm
- **Długość połączenia 2** 57 mm
- **Długość połączenia 3** 69 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 34 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 44 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 34 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 3** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 1.5 mm
- **Kąt** 90 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M

- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych) M**
- **Materiał Stal**
- **Materiał połączenia 1 Stal**
- **Materiał połączenia 2 Stal**
- **Materiał uszczelki CIIR**
- **Model Trójnik**
- **Model redukcyjny nie**
- **Model wieloczęściowy nie**
- **Model/kształt/forma Trójnik**
- **Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy**
- **Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy**
- **Obróbka powierzchni połączenia 3 Stan surowy**
- **Połączenie 1 Mufa zaciskowa**
- **Połączenie 2 Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp (ISO 7-1 /**
- **Połączenie 3 Mufa zaciskowa**
- **Regulacja kąta nie**
- **Rodzaj materiału połączenia 3 Stal**
- **Rodzaj połączenia Press M-profile**
- **Rozmiar połączenia gwintowego 1/2 cala (15)**
- **Rura systemowa tak**
- **Średnica nominalna połączenia 1 DN 50**
- **Średnica nominalna połączenia 2 1/2 cala (15)**
- **Średnica nominalna połączenia 3 DN 50**
- **Średnica zewnętrzna rury 54 mm**
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 54 mm**
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 35 mm**
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3 54 mm**
- **Wykonanie kierunkowe nie**
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie tak**
- **Z odpływem nie**
- **Z odpowietrznikiem nie**
- **Z tuleją oporową nie**
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu nie**
- **Z uszczelkami tak**
- **Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny/elektrolityczny**
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Ocynk galwaniczny/elektrolityczny**
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Ocynk galwaniczny/elektrolityczny**
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3 Ocynk galwaniczny/elektrolityczny**
- **Zakres kątów 90 ... 90 °**
- **Zaślepiona tak**

Parametry

Stan

Nowy