



Trójnik Geberit Mapress Edelstahl redukcyjny d76,1-22 31229

Indeks: 170702 Producent: GEBERIT Kod producenta: 31229

Cena: 778.93 zł

Opis

Trójnik Geberit Mapress Edelstahl redukcyjny d76,1-22

Producent: Geberit

- **Certyfikat FM** Nie dotyczy
- **Certyfikat Gastec QA** Nie dotyczy
- **Certyfikat KIWA** Nie dotyczy
- **Certyfikat LPCB** Nie dotyczy
- **Certyfikat UL** Nie dotyczy
- **Certyfikat ULC** Nie dotyczy
- **Certyfikat VdS** Nie dotyczy
- **Długość połączenia 1** 115 mm
- **Długość połączenia 2** 72 mm
- **Długość połączenia 3** 115 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 62 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 51 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 62 mm
- **Gatunek materiału** Stal nierdzewna 316 (1.4401)
- **Gatunek materiału połączenia 1** Stal nierdzewna 316 (1.4401)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Stal nierdzewna 316 (1.4401)
- **Gatunek materiału połączenia 3** Stal nierdzewna 316 (1.4401)
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.2 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 1.5 mm
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Klasa sztywności obwodowej** Nie dotyczy
- **Kod konturu** M
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** # °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** # bar
- **Materiał** Stal nierdzewna
- **Materiał połączenia 1** Stal nierdzewna
- **Materiał połączenia 2** Stal nierdzewna
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** # °C
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** Nie dotyczy
- **Model/kształt/forma** Trójnik
- **Nominalna średnica wewnętrzna połączenia 3** DN 65

- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Stal nierdzewna
- **Rozmiar klucza** # mm
- **Rura systemowa** tak
- **Szerokość klucza** # mm
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 65
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 20
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 65
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 76.1 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 22 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 76.1 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Z kołnierzem oporowym** Nie dotyczy
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** tak
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** DN 65
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** DN 20
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** #

Parametry

Kod producenta	HGW658
Materiał wykonania	PE
EAN	4024723312291
Stan	Nowy