Trójnik GW K5 C/Z woda PN 10 20X1/2X20

Indeks: **905862** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3079817**

Cena: **60.25 zł**

Opis

Trójnik GW K5 C/Z woda PN 10 20X1/2X20

Producent: Wavin

Uniwersalne połączenie dla instalacji wodnych Ten trójnik Wavin Tigris K5 to niezawodne rozwiązanie do tworzenia rozgałęzień w instalacjach wodociągowych. Wykonany z wysokiej jakości polifenylosulfonu (PPSU), łączy trwałość z odpornością na korozję, co gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne działanie. Konstrukcja z gwintem wewnętrznym BSPP-G 1/2 cala oraz dwoma mufami zaciskowymi o średnicy 20 mm, pozwala na łatwe i szczelne połączenie z rurami o różnych średnicach. Budowa i zastosowanie Trójnik przeznaczony jest do połączeń pod kątem 90 stopni, umożliwiając wyprowadzenie dodatkowego odgałęzienia w instalacji. Zastosowanie materiału PPSU zapewnia odporność na wysokie ciśnienie (do 10 bar) oraz temperaturę w zakresie od 0 do 70°C. Dzięki temu idealnie sprawdzi się zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych. W zestawie znajdują się uszczelki z kauczuku EPDM, które dodatkowo zwiększają szczelność połączenia. Kołnierz oporowy zapewnia stabilność i zapobiega przesuwaniu się rury w mufie zaciskowej. Zalety dla profesjonalistów i użytkowników Szybki montaż: System Tigris K5 charakteryzuje się prostotą montażu, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów pracy. Szczelność: Uszczelki EPDM oraz precyzyjne wykonanie gwarantują całkowitą szczelność połączenia, eliminując ryzyko wycieków. Trwałość: Materiał PPSU jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz działanie substancji chemicznych, zapewniając długą żywotność trójnika. Wytrzymałość: Wysoka wytrzymałość na rozciąganie materiału sprawia, że trójnik jest odporny na obciążenia dynamiczne i statyczne. Bezpieczeństwo: Posiada znak jakości DVGW dla wody oraz certyfikat KIWA, potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami i standardami bezpieczeństwa. Wygoda: Dostępny w opakowaniach zbiorczych (worek 5 sztuk, karton 20 sztuk), co ułatwia zaopatrzenie i magazynowanie. Kompatybilność: Trójnik jest częścią systemu Wavin Tigris, co zapewnia pełną kompatybilność z innymi elementami tego systemu. Wskaźnik nieszczelności: Innowacyjna funkcja Acoustic Leak Alert (dostępna w systemie K5) sygnalizuje niezaciśnięte połączenia poprzez głośny gwizd – ułatwia to kontrolę jakości wykonanej instalacji.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Długość połączenia 1** 50 mm
- **Długość połączenia 2** 32 mm
- **Długość połączenia 3** 50 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 24 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 15 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 24 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 3** Inne
- **Główny kolor złącza** Niebieski
- **Grubość ściany połączenia 1** 2.25 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 2.25 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 2.25 mm

- **Kąt** 90 °
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Kilka
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Kilka
- **Kod profilu połączenia 3 (do szczęk zaciskowych)** Kilka
- **Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze**10 bar
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** PPSU
- **Materiał połączenia 1** Polifenylosulfon (PPSU)
- **Materiał połączenia 2** Polifenylosulfon (PPSU)
- **Materiał uszczelki** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Polifenylosulfon (PPSU)
- **Rura systemowa** tak
- **Szerokość klucza** 34 mm
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 0 - 70 ... 0 - 70 °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 15
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1/2 cala (15)
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 15
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 20 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 21.2 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 20 mm
- **Wartość Zeta separacji prądu odgałęzienia wg DVGW W 575**0
- **Wartość Zeta separacji prądu toru głównego zgodnie z DVGW W 575**0
- **Wartość Zeta separacji przeciwprądowej odgałęzienia zgodnie z DVGW W 575**0
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z kołnierzem oporowym** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości DVGW dla gazu** nie
- **Znak jakości DVGW dla wody** tak
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 0

Parametry

Stan	Nowy