



Trójnik GW K5 C/Z woda PN10 20/3/4"

Indeks: **905858** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3079818**

Cena: **57.92 zł**

Opis

Trójnik GW K5 C/Z woda PN10 20/3/4"

Producent: Wavin

Trójnik do wody z gwintem i mufami – niezawodność i wszechstronność w jednym. Ten trójnik GW K5 C/Z, przeznaczony do instalacji wodnych, łączy w sobie trzy połączenia: dwie mufy zaciskowe i gwint wewnętrzny. To rozwiązanie idealne zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych, którzy cenią sobie solidność i łatwość montażu. Wykonany z wysokiej jakości polifenylosulfonu (PPSU), zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę. Konstrukcja i zastosowanie Trójnik ten służy do rozgałęziania rurociągów w systemach wodnych. Jego konstrukcja pozwala na łączenie rur o różnych średnicach – 20 mm (DN15) z gwintem 3/4 cala (20). Kąt 90 stopni zapewnia optymalny przepływ medium i minimalizuje straty ciśnienia. Wykorzystanie PPSU gwarantuje odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne, co przekłada się na długą żywotność elementu. Znak jakości DVGW dla wody potwierdza jego zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa. Zalety i korzyści Wszechstronność: Możliwość łączenia rur o różnych średnicach oraz wykorzystanie gwintu wewnętrznego rozszerza zakres zastosowań. Trwałość: Materiał PPSU charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne, zapewniając długotrwałą eksploatację. Bezpieczeństwo: Posiada znak jakości DVGW dla wody, co gwarantuje zgodność z normami bezpieczeństwa i higieny. Łatwy montaż: Mufy zaciskowe ułatwiają szybki i szczelny montaż bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Szczelność: Dołączone uszczelki z kauczuku EPDM zapewniają niezawodne uszczelnienie połączeń, eliminując ryzyko wycieków. Odporność na ciśnienie: Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 bar, co czyni go odpowiednim do większości instalacji wodnych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Redukcja: Model redukcyjny pozwala na połączenie elementów o różnych średnicach bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. Kołnierz oporowy: Zapewnia stabilne mocowanie rury wewnątrz trójnika, zwiększając wytrzymałość połączenia.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Długość połączenia 1** 42 mm
- **Długość połączenia 2** 36 mm
- **Długość połączenia 3** 53 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 27 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 18 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 24 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 3** Inne
- **Główny kolor złącza** Niebieski
- **Grubość ściany połączenia 1** 2.25 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 2.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 2.25 mm
- **Kąt** 90 °
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Kilka

- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Kilka
- **Kod profilu połączenia 3 (do szczęk zaciskowych)** Kilka
- **Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze** 10 bar
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał PPSU**
- **Materiał połączenia 1** Polifenylosulfon (PPSU)
- **Materiał połączenia 2** Polifenylosulfon (PPSU)
- **Materiał uszczelki** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Model Trójnik**
- **Model redukcyjny** tak
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Polifenylosulfon (PPSU)
- **Rura systemowa** tak
- **Szerokość klucza** 41 mm
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 0 - 70 ... 0 - 70 °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 15
- **Średnica nominalna połączenia 2** 3/4 cala (20)
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 15
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 20 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 26.7 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 20 mm
- **Wartość Zeta separacji prądu odgałęzienia wg DVGW W 5750**
- **Wartość Zeta separacji prądu toru głównego zgodnie z DVGW W 5750**
- **Wartość Zeta separacji przeciwpądowej odgałęzienia zgodnie z DVGW W 5750**
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z kołnierzem oporowym** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zaślepona** nie
- **Znak jakości DVGW dla gazu** nie
- **Znak jakości DVGW dla wody** tak
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 0

Parametry

Stan

Nowy

