Trójnik mosiężny skręcany Wipex 90st. GW1 1/4"xGW1 1/4"xGW1 1/4" gwint wewnętrzny, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **908507** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1018346**

Cena: **263.58 zł**

Opis

Trójnik mosiężny skręcany Wipex 90st. GW1 1/4"xGW1 1/4"xGW1 1/4" gwint wewnętrzny, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Trójnik mosiężny skręcany Wipex to niezawodne rozwiązanie do łączenia rur w systemach preizolowanych Ecoflex oraz innych instalacjach wodnych i grzewczych. Wykonany z wysokiej jakości mosiądzu, zapewnia trwałość i odporność na korozję, co przekłada się na długą żywotność połączenia. Jego konstrukcja, oparta na połączeniach gwintowanych wewnętrznych o średnicy 1 1/4 cala, gwarantuje szczelność i łatwość montażu. Ten trójnik jest przeznaczony do pracy przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 bar (przy temperaturze 20°C) i spełnia normy PN6 SDR11 oraz PN10 SDR7.4. Dzięki temu sprawdzi się w różnorodnych aplikacjach, od instalacji ciepłej i zimnej wody, po sieci grzewcze niskoparametrowe. Złączki Wipex charakteryzują się uniwersalnością – są kompatybilne z systemami rurowymi Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Konstrukcja i montaż Trójnik Wipex wyróżnia się przemyślaną konstrukcją. Uszczelnienie o-ringiem pomiędzy korpusem a modułami zapewnia szybki i niezawodny montaż bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Śruby ze stali nierdzewnej oraz nakrętki i podkładki z mosiądzu gwarantują stabilność połączenia i odporność na korozję. Wstępnie otwarte kształtki ułatwiają pracę szczególnie przy większych średnicach rur (63-110 mm). Całość wykonana jest z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie zgodnie z normą DIN EN ISO 6509. Zastosowanie i korzyści Uniwersalność: idealny do połączeń skręcanych rur PE i PE-Xa z cylindrycznym gwintem zewnętrznym. Trwałość: wykonany z mosiądzu odpornego na korozję zapewnia długotrwałe użytkowanie. Łatwy montaż: uszczelnienie o-ringiem eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych uszczelniaczy i przyspiesza proces instalacji. Bezpieczeństwo: wysoka jakość materiałów i precyzja wykonania gwarantują szczelność i niezawodność połączenia. Kompatybilność: współpracuje z popularnymi systemami rurowymi Uponor (Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard). Odporność na temperaturę: możliwość pracy w temperaturze do 95°C rozszerza zakres zastosowań trójnika. Ten trójnik to solidny element instalacji, który docenią zarówno profesjonalni instalatorzy poszukujący niezawodnych rozwiązań, jak i użytkownicy końcowi ceniący sobie trwałość oraz bezpieczeństwo systemu grzewczego lub wodnego w swoim domu. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie

- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Połączenie 3** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Mosiądz
- **Średnica nominalna połączenia 1** 1 1/4 cala (32)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1 1/4 cala (32)
- **Średnica nominalna połączenia 3** 1 1/4 cala (32)
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °

Parametry

Stan	Nowy