Trójnik mosiężny skręcany Wipex 90st. GW2"xGW2"xGW2" gwint wewnętrzny, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **909346** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1018347**

Cena: **386.24 zł**

Opis

Trójnik mosiężny skręcany Wipex 90st. GW2"xGW2"xGW2" gwint wewnętrzny, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Trójnik mosiężny skręcany – niezawodność i łatwość montażu Ten trójnik mosiężny skręcany Wipex, z trzema gwintami wewnętrznymi o średnicy 2 cale (GW2"), to kluczowy element w instalacjach preizolowanych Ecoflex. Zapewnia solidne i szczelne połączenie rur PE i PE-Xa, wykorzystywanych w sieciach ciepłej i zimnej wody oraz grzewczych niskoparametrowych. Konstrukcja trójnika pozwala na szybki montaż bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi, co przekłada się na oszczędność czasu zarówno dla instalatora, jak i komfort użytkowania. Budowa i zastosowanie w praktyce Trójnik wykonany jest z wysokiej jakości mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie, co gwarantuje długotrwałą niezawodność nawet w trudnych warunkach. Zastosowanie uszczelnienia O-ring pomiędzy korpusem Wipex a modułami zapewnia szczelność połączenia, eliminując ryzyko wycieków. Śruby ze stali nierdzewnej dodatkowo podnoszą trwałość konstrukcji. Trójnik jest przeznaczony do systemów rurowych Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Dzięki temu stanowi uniwersalne rozwiązanie dla różnorodnych instalacji. Warto wiedzieć: Trójnik ten jest kompatybilny z rurami PE i PE-Xa zakończonymi cylindrycznym gwintem zewnętrznym. Maksymalna temperatura pracy wynosi 95°C, a maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C to 10 bar – co czyni go odpowiednim do większości standardowych instalacji domowych i przemysłowych. Kluczowe cechy i korzyści Odporność na korozję: Mosiężna konstrukcja zapewnia długowieczność i stabilność połączenia nawet w wilgotnym środowisku. Łatwy montaż: System skręcany z uszczelnieniem O-ring pozwala na szybki i bezproblemowy montaż bez konieczności spawania czy klejenia. Szczelność: Uszczelnienie O-ring gwarantuje niezawodne połączenie bez ryzyka wycieków. Uniwersalność: Kompatybilny z różnymi systemami rur preizolowanych Ecoflex oraz rurami PE i PE-Xa. Trwałość: Śruby ze stali nierdzewnej zapewniają odporność na korozję i długotrwałą stabilność połączenia. Bezpieczeństwo: Zgodność z normą EN ISO 6509 potwierdza wysoką jakość wykonania i bezpieczeństwo użytkowania. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)

- **Połączenie 3** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Mosiądz
- **Średnica nominalna połączenia 1** 2 cale (50)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 2 cale (50)
- **Średnica nominalna połączenia 3** 2 cale (50)
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °

Parametry

Stan	Nowy