Trójnik mosiężny skręcany Wipex 90st. GW3"xGW3"xGW3" gwint wewnętrzny, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **909253** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1018348**

Cena: **878.21 zł**

Opis

Trójnik mosiężny skręcany Wipex 90st. GW3"xGW3"xGW3" gwint wewnętrzny, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Trójnik mosiężny skręcany – niezawodność i łatwość montażu Ten trójnik mosiężny skręcany Wipex, z trzema gwintami wewnętrznymi o średnicy 3 cala (GW3"), to kluczowy element w instalacjach preizolowanych Ecoflex. Zapewnia solidne i szczelne połączenie rur, a jego konstrukcja ułatwia montaż i demontaż w razie potrzeby. Wykonany z wysokiej jakości mosiądzu, gwarantuje długotrwałą odporność na korozję i zapewnia niezawodne działanie przez wiele lat. Budowa i zastosowanie w systemach preizolowanych Trójnik ten został zaprojektowany specjalnie do łączenia rur PE i PE-Xa w systemach ciepłej i zimnej wody oraz niskoparametrowych sieci grzewczych. Dzięki zastosowaniu gwintów wewnętrznych BSPP-G (ISO 228-1) oferuje uniwersalność i kompatybilność z różnymi elementami instalacji. Jest idealny do budowy rozgałęzień w systemach rurowych Uponor Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Maksymalna temperatura pracy wynosi 95°C, co pozwala na jego wykorzystanie w szerokim zakresie aplikacji. Kluczowe cechy i korzyści Wytrzymały mosiądz: Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie (zgodnie z DIN EN ISO 6509) zapewnia długowieczność i niezawodność połączenia. Szczelność: Uszczelnienie O-ringiem pomiędzy korpusem Wipex a modułami gwarantuje szczelność połączenia bez konieczności stosowania dodatkowych uszczelniaczy. Łatwy montaż: Konstrukcja skręcana umożliwia szybki i prosty montaż bez specjalistycznych narzędzi – oszczędza czas zarówno instalatorom, jak i użytkownikom końcowym. Bezpieczeństwo: Śruby ze stali nierdzewnej oraz nakrętki i podkładki z mosiądzu zapewniają stabilne i bezpieczne połączenie, odporne na działanie czynników zewnętrznych. Uniwersalność: Trójnik o średnicy nominalnej 3 cale jest kompatybilny z szeroką gamą rur PE i PE-Xa, co czyni go wszechstronnym elementem instalacji. Odporność na ciśnienie: Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 bar (przy temperaturze 20°C), co zapewnia bezpieczną pracę instalacji nawet w trudnych warunkach. Złączka spełnia normy PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4. Wstępnie otwarte tuleje: Ułatwiają montaż dla średnic od 63 do 110 mm – oszczędza czas podczas pracy z większymi średnicami rur. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)

- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Połączenie 3** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Mosiądz
- **Średnica nominalna połączenia 1** 3 cale (80)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 3 cale (80)
- **Średnica nominalna połączenia 3** 3 cale (80)
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °

Parametry

Stan	Nowy