



Trójnik nakrętny 2" ocynkowany

Indeks: 85826

Cena: **90.16 zł**

Opis

Trójnik nakrętny 2" ocynkowany

Trójnik nakrętny znajdzie zastosowanie podczas samodzielnego tworzenia systemów grzewczych, wodnych, oraz ciągów dystrybuujących parę i nieagresywne ciecze. Za jego pomocą wykonasz bowiem szczelne połączenia pomiędzy rurami, które zapewnią całej konstrukcji prawidłowe działanie. Jednocześnie możesz scalić ze sobą 3 przewody, co przyda się podczas rozprowadzania mediów po całym mieszkaniu. Produkt sprawdza się nawet podczas ciągłego kontaktu z wodą zimną lub gorącą, ponieważ cechuje się znakomitą odpornością na korozyjne działanie wilgoci oraz wpływ wysokich temperatur. Dostępne są także trójniki w innych rozmiarach, abyś z łatwością mógł wybrać model idealnie dopasowany do średnicy Twoich rur – wszystkie złączki znajdziesz w naszej ofercie.

odporność na promienie UV, odporność na wysokie temperatury, wytrzymałość na zginanie i ściskanie.

- **Długość opakowania** 7.4 cm
- **Wysokość opakowania** 11.5 cm
- **Szerokość opakowania** 9.5 cm
- **Waga brutto** 0.85 kg
- **Wymiary produktu** 11,3 x 9,3 x 7,2 cm
- **Obszary zastosowania** dystrybucja wody, pary, nieagresywnych cieczy
- **EAN** 5907465161046
- **Rodzaj elementu** trójnik
- **Informacje dodatkowe** przeznaczone do dystrybucji wody, pary, nieagresywnych cieczy; do maksymalnego ciśnienia roboczego 25 bar w zakresie od -20 st. C do +120 st. C, nie dopuszczać do zamrożenia medium
- **Nr referencyjny** 2520-130-050000000
- **Materiał wykonania** żeliwo ciągliwe

Parametry

Stan	Nowy
Marka	inny
Zastosowanie	inne
Kod produktu	5463563
EAN	5907465161046