



Trójnik nakrętny B1 NR25 3" ocynk OPAL 130-11V

Indeks: 172202 Producent: Opal Kod producenta: 130-11V

Cena: 134.65 zł

Opis

Trójnik nakrętny B1 NR25 3" ocynk

Producent: Opal

ZASTOSOWANIEŁączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.**POWIERZCHNIA** /

CYNKOWANIEŁączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną.Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m.Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie.Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.**CIŚNIENIE** ROBOCZE- 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC- 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC- między 120o a 300o wartości

interpolowaneGwintowana: takPowierzchnia: OcynkRedukcja wymiaru: takRodzaj gwintu: WewnętrznyRozmiar gwintu wewnętrznego: 3"Typ kształtki: TrójnikWaga: 1,85 kg

- **Gatunek materiału** Żeliwo ciągliwe
- **Kod konturu** Nie dotyczy
- **Model** Trójnik
- **Nominalna średnica wewnętrzna** 3 cale (80)
- **Nominalna średnica wewnętrzna połączenia 3** 3 cale (80)
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk ogniowy
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** 3 cale (80)
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** 3 cale (80)

Parametry

Kod producenta	0813010
Rodzaj rury	trójnik
Materiał wykonania	żeliwo
Zastosowanie	wodociągowe
EAN	6415895113102
Stan	Nowy