



Trójnik nakrętny KW/KW/GW PVC-U 1/2" 402-005

Indeks: **902563** Producent: **Nibco** Kod producenta: **402-005**

Cena: 21.32 zł

Opis

Trójnik nakrętny KW/KW/GW PVC-U 1/2" 402-005

Producent: Nibco

Trwałe i niezawodne połączenia w instalacjach PVC Ten trójnik nakrętny z PVC-U to kluczowy element systemów instalacyjnych, zapewniający trwałe i szczelne połączenia. Wykonany z wysokiej jakości polichlorku winylu, charakteryzuje się odpornością na korozję, osadzanie się kamienia i działanie wielu związków chemicznych. To sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowań w instalacjach wody zimnej, klimatyzacyjnych oraz przemysłowych. Gwint wewnętrzny 1/2 cala umożliwia łatwe i pewne połączenie z innymi elementami instalacji. Konstrukcja i zastosowanie Trójnik ten łączy trzy rury o średnicy 1/2 cala pod kątem 90 stopni. Jego konstrukcja oparta na systemie klejonym zapewnia wyjątkową szczelność i wytrzymałość połączenia. Dzięki temu jest to rozwiązanie idealne zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych, którzy cenią sobie niezawodność i długowieczność. Można go wykorzystać w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących systemów. Biały kolor trójnika zapewnia estetyczny wygląd instalacji.

Zalety dla profesjonalistów i użytkowników

Wytrzymałość i trwałość: Materiał PVC-U gwarantuje żywotność instalacji na minimum 50 lat, minimalizując koszty związane z naprawami i wymianami.

Odporność chemiczna: Trójnik jest odporny na działanie kilkuset związków chemicznych, co czyni go idealnym wyborem do różnorodnych aplikacji przemysłowych.

Łatwy montaż: Klejone połączenie nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani umiejętności, co skraca czas instalacji i obniża koszty pracy.

Higiena i bezpieczeństwo: Materiał jest obojętny fizjologicznie i mikrobiologicznie, co zapewnia bezpieczeństwo dla zdrowia użytkowników, szczególnie w instalacjach wody pitnej.

Właściwości tłumiące: Zmniejsza wibracje i szумы w instalacji, poprawiając komfort użytkowania.

Lekkość: W porównaniu do tradycyjnych materiałów (stal, miedź), PVC-U jest znacznie lżejsze, ułatwiając transport i montaż.

Gładka powierzchnia wewnętrzna: Zmniejsza opory przepływu, co pozwala na zmniejszenie średnicy rurociągów bez utraty wydajności.

Izolacyjność termiczna: Ogranicza kondensację pary wodnej na rurociągach wody zimnej.

Ognioodporność: Nie podtrzymuje procesu palenia, zwiększając bezpieczeństwo pożarowe budynku.

Ten trójnik to inwestycja w długotrwałą i bezproblemową pracę Twojej instalacji!

Trwałość określana na minimum 50 lat

Odporność na osadzanie się kamienia oraz zanieczyszczeń

Odporność na korozję

Odporność na kilkaset związków chemicznych

Obojętność pod względem fizjologicznym i mikrobiologicznym

Łatwość, szybkość i bezpieczeństwo montażu, bez konieczności stosowania specjalizowanych narzędzi i energii elektrycznej

Właściwości tłumienia wibracji i szumów

Kilkakrotnie mniejszy ciężar w stosunku do materiałów tradycyjnych (metal)

Duża gładkość wewnętrzna rur ? zmniejszenie oporów przepływu, możliwość zmniejszenia średnic instalowanych rurociągów

Konstrukcja kształtek i sposób łączenia zapewniające zmniejszenie miejscowych oporów przepływu, przepływ pełnym przekrojem

Wysoka izolacyjność termiczna ? możliwość rezygnacji, bądź znacznego zmniejszenia grubości warstwy izolacji termicznej rury, ograniczenie zjawiska rosenia na rurociągach wody zimnej

Doskonale właściwości ognioodporne (nie podtrzymuje procesu palenia)

Izolacyjność elektryczna - brak korozji galwanicznej i elektrochemicznej, szczególnie dla rurociągów układanych w gruncie

Nie występuje dyfuzja tlenu do instalacji

Wysokie walory estetyczne instalacji - rury w systemie są sztywne

Podobieństwo "sztywnej" technologii do instalacji z materiałów tradycyjnych (stal, miedź), łatwość modernizacji starych instalacji

Parametry

Stan	Nowy
------	------