

Trójnik ocynkowany redukcyjny DN80x25x80 3"x1"x3" Odlewnia Zawiercie Sa

Indeks: 293812 Producent: Odlewnia Zawiercie Sa Kod producenta: 25 3x1x3 O

Cena: **119.52 zł**

Opis

Trójnik ocynkowany redukcyjny DN80x25x80 3"x1"x3" Odlewnia Zawiercie Sa

Producent: Odlewnia Zawiercie Sa

Łączniki wykonane z żeliwa ciągliwego białego marki EE, znajdują swoje zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych. Łączniki marki EE mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 μm. Powierzchnia ocynkowana jest zabezpieczona antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.

Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Żeliwo
- **Gatunek materiału połączenia 1** Żeliwo ciągliwe
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk ogniowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Żeliwo
- **Gatunek materiału połączenia 2** Żeliwo ciągliwe
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk ogniowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Żeliwo
- **Gatunek materiału połączenia 3** Żeliwo ciągliwe
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Ocynk ogniowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** Tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** 3 cale (80)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 80 mm
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1 cal (25)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 25 mm
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Średnica nominalna połączenia 3** 3 cale (80)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 80 mm
- **Połączenie 3** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)

- **Długość połączenia 1** 51 mm
- **Długość połączenia 2** 67 mm
- **Długość połączenia 3** 51 mm
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 25 bar
- **Czas dostawy** 14
- **Marka** Odlewnia Zawiercie
- **Model produktu** 25 3x1x3 O
- **Średnica** 1 cal
- **Waga** 1.42 - kg.

Parametry

Stan

Nowy