

Trójnik PEHD 110x56/45 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **908691** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3003674**

Cena: **83.30 zł**

Opis

Trójnik PEHD 110x56/45 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Trójnik PEHD do systemów odwadniających – niezawodność i szybki montaż Ten trójnik PEHD 110x56/45, wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (PE-80), to kluczowy element systemów odprowadzania wody deszczowej, szczególnie tych o skomplikowanej konstrukcji. Zaprojektowany do pracy z systemem QuickStream firmy Wavin, zapewnia efektywne połączenie rur o różnych średnicach, umożliwiając optymalizację instalacji i redukcję kosztów. Jego czarny kolor i solidna konstrukcja gwarantują trwałość i estetyczny wygląd. Konstrukcja i zastosowanie Trójnik ten, o kącie 90 stopni, służy do rozgałęziania przewodów w systemach odwadniających. Wykonany z materiału odpornego na uderzenia i ekstremalne temperatury, doskonale sprawdza się zarówno w instalacjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Zastosowanie polietylenu wysokiej gęstości (PE-80) zapewnia wysoką elastyczność i odporność na ścieranie oraz działanie większości środków chemicznych. Dzięki temu trójnik jest wyjątkowo trwały i niezawodny w użytkowaniu. Klasa sztywności obwodowej jest inna niż standardowa, co może wskazywać na specyficzne właściwości tego elementu w kontekście obciążenia mechanicznego. Zalety dla instalatorów i użytkowników końcowych Szybki montaż: System QuickStream, w którym wykorzystywany jest ten trójnik, pozwala na skrócenie czasu instalacji dzięki prostocie połączeń zgrzewanych/spawanych. Redukcja kosztów: Optymalizacja systemu poprzez zmniejszenie długości przewodów i ilości wpustów przekłada się na oszczędności materiałowe i finansowe. Trwałość i odporność: Materiał HDPE zapewnia długotrwałą eksploatację nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Dodatki stabilizatorów UV chronią przed starzeniem się materiału pod wpływem promieniowania słonecznego. Lekkość: Niska waga elementów ułatwia transport i montaż, co jest szczególnie ważne podczas prac na wysokości lub w trudno dostępnych miejscach. Odporność chemiczna: Polietylen jest odporny na większość stosowanych środków chemicznych, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania w różnych środowiskach. Znak jakości KIWA: Certyfikat KIWA potwierdza zgodność produktu z obowiązującymi normami i standardami jakości. Wysoka wydajność: System QuickStream cechuje się wysoką przepustowością wody, co minimalizuje ryzyko zatkania i podtopień nawet podczas intensywnych opadów deszczu. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 3.2 bar przy temperaturze 20°C. Zabezpieczenie przed korozją: Materiał PE nie koroduje, co eliminuje ryzyko uszkodzeń spowodowanych działaniem wilgoci i substancji chemicznych obecnych w środowisku zewnętrznym. Ten trójnik to solidne rozwiązanie dla profesjonalistów oraz osób samodzielnie realizujących projekty związane z odwodnieniem budynków. Jego uniwersalność i wysoka jakość wykonania gwarantują bezproblemowe użytkowanie przez długie lata.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie

- **Certyfikat VdS** nie
- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 3** PE-80
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 4.2 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 3 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 4.2 mm
- **Kąt** 90 °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Inne
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 3 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 3.2 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 5 °C
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 2** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 3** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Polietylen (PE)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 100
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 100
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 100
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 110 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 110 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 56 mm
- **Wartość Zeta separacji prądu odgałęzienia wg DVGW W 575**0
- **Wartość Zeta separacji prądu toru głównego zgodnie z DVGW W 575**0
- **Wartość Zeta separacji przeciwprądowej odgałęzienia zgodnie z DVGW W 575**0
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** nie

- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 33

Parametry

Stan	Nowy