

Trójnik PEHD 125x63/45 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **908184** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3003679**

Cena: **89.88 zł**

Opis

Trójnik PEHD 125x63/45 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Trójnik PEHD do systemów kanalizacji i odprowadzania ścieków Trójnik polietylenowy (PEHD) o średnicy 125x63/45 mm, przeznaczony do tworzenia rozgałęzień w instalacjach kanalizacyjnych i odprowadzania ścieków. Wykonany z wytrzymałego materiału PE-80, zapewnia niezawodność i długotrwałą eksploatację. Model QS (Quick Stream) charakteryzuje się szybkim montażem i szczelnością połączeń. Idealny zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i klientów końcowych realizujących samodzielne projekty. Konstrukcja i zastosowanie Trójnik ten jest elementem systemu Wavin QuickStream, zaprojektowanym do budowy podziemnych sieci kanalizacyjnych. Jego konstrukcja umożliwia połączenie rur o różnych średnicach – 125 mm z 63 mm oraz 45 mm – pod kątem 90 stopni. Wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (PE-80), trójnik jest odporny na korozję, uszkodzenia mechaniczne i działanie substancji chemicznych obecnych w ściekach. Zastosowanie uszczelek gwarantuje szczelność połączeń, minimalizując ryzyko wycieków i zapachów. SDR 33 to współczynnik określający stosunek średnicy zewnętrznej rury do grubości jej ścianki – im niższa wartość SDR, tym grubsza ściana i wyższa odporność na ciśnienie. Zalety i cechy produktu Wytrzymały materiał: Polietylen wysokiej gęstości (PE-80) zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz działanie substancji chemicznych. Szybki montaż: System QuickStream umożliwia szybkie i łatwe połączenie elementów bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Szczelność połączeń: Wbudowane uszczelki gwarantują szczelność połączeń, eliminując ryzyko wycieków i nieprzyjemnych zapachów. Uniwersalność: Możliwość połączenia rur o różnych średnicach (125/63/45 mm) zwiększa elastyczność instalacji. Odporność na ciśnienie: Klasa sztywności obwodowej oraz grubość ścianek zapewniają odporność na obciążenia wewnętrzne i zewnętrzne. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 3.2 bar przy temperaturze 20°C. Certyfikaty jakości: Posiada certyfikaty KIWA oraz KOMO, potwierdzające zgodność z normami europejskimi i wysoką jakość wykonania. Kolor czarny: Ułatwia identyfikację w systemie kanalizacyjnym oraz chroni przed promieniowaniem UV. Rura systemowa: Jest integralną częścią systemu Wavin QuickStream, co gwarantuje kompatybilność z innymi elementami instalacji.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Certyfikat KOMO** tak
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość połączenia 1** 100 mm
- **Długość połączenia 2** 200 mm
- **Długość połączenia 3** 200 mm

- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 3** PE-80
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 4.8 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 3 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 4.8 mm
- **Kąt** 90 °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Inne
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 3 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 3.2 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 5 °C
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 2** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 3** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Polietylen (PE)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 125
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 125
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 125
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 125 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 125 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 63 mm
- **Wartość Zeta separacji prądu odgałęzienia wg DVGW W 575**0
- **Wartość Zeta separacji prądu toru głównego zgodnie z DVGW W 575**0
- **Wartość Zeta separacji przeciwprądowej odgałęzienia zgodnie z DVGW W 575**0
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie

- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 33

Parametry

Stan	Nowy