



Trójnik PEHD 200x110/45 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **908855** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3024026**

Cena: **486.80 zł**

Opis

Trójnik PEHD 200x110/45 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Trójnik PEHD do systemów odwadniania dachów Ten trójnik PEHD, o średnicach 200x110/45 mm i klasie sztywności SN4, jest kluczowym elementem systemu QuickStream firmy WAVIN, przeznaczonym do efektywnego odprowadzania wody z dachów. Jego konstrukcja i materiał wykonania gwarantują trwałość i niezawodność połączeń w systemach podciśnieniowego odwadniania. Wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (PE-100), zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Budowa i zastosowanie Trójnik ten, o kącie 45 stopni, służy do rozgałęziania instalacji kanalizacyjnej w systemie QuickStream. Jego redukcyjna budowa (200/110 mm) pozwala na łączenie rur o różnych średnicach, co zwiększa elastyczność projektowania instalacji. Jest to element dedykowany do tworzenia wydajnych i niezawodnych systemów odwadniających dachy płaskie i skośne. Dzięki zastosowaniu materiału HDPE, trójnik jest lekki, co ułatwia transport i montaż. Zalety dla instalatora i użytkownika końcowego Trwałość i odporność: Wykonanie z PE-100 zapewnia odporność na korozję, uderzenia oraz ekstremalne temperatury – zarówno wysokie, jak i niskie. To przekłada się na długą żywotność instalacji i minimalizuje potrzebę napraw. Łatwość montażu: Lekka konstrukcja oraz możliwość spawania/zgrzewania ułatwiają i przyspieszają prace instalacyjne. Elastyczność systemu: Możliwość łączenia rur o różnych średnicach pozwala na dopasowanie instalacji do specyficznych warunków budynku. Odporność chemiczna: Materiał jest odporny na działanie większości środków chemicznych, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Stabilność UV: Dodatki stabilizatorów UV chronią przed negatywnym wpływem promieniowania słonecznego, umożliwiając montaż na zewnątrz budynków bez obawy o degradację materiału. Optymalizacja kosztów: System QuickStream pozwala na zmniejszenie ilości elementów potrzebnych do budowy instalacji oraz skrócenie czasu montażu – co generuje oszczędności finansowe. Wysoka wydajność: System QuickStream charakteryzuje się wysoką przepustowością wody, co zapewnia skuteczne odprowadzanie wody opadowej nawet podczas intensywnych deszczy. Ten trójnik to solidne rozwiązanie dla profesjonalistów oraz inwestorów ceniących jakość, trwałość i efektywność systemów odwadniających dachy. Jego parametry techniczne (klasa sztywności SN4, SDR 26) gwarantują bezpieczną i niezawodną pracę przez długie lata.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość połączenia 1** 1 mm
- **Długość połączenia 2** 1 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-100

- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-100
- **Gatunek materiału połączenia 3** PE-100
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 1 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1 mm
- **Kąt** 45 °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Inne
- **Klasa sztywności obwodowej** SN4
- **Kod konturu** Inne
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 6 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 1 °C
- **Model** Trójkąt
- **Model redukcyjny** tak
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Norma kołnierza** Inne
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewa
- **Połączenie 2** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewa
- **Połączenie 3** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewa
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Polietylen (PE)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 200
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 100
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 200
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 200 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 110 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 200 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 45 ... 45 °
- **Zaślepiona** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 26

