



Trójnik PEHD 200x200/45 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **906185** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3070630**

Cena: 899.43 zł

Opis

Trójnik PEHD 200x200/45 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Trójnik PEHD do systemów Wavin Quick Stream Ten trójnik z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) to kluczowy element systemów kanalizacyjnych i odwadniających Wavin Quick Stream. Przeznaczony do łączenia rur o średnicy 200 mm pod kątem 45 stopni, zapewnia niezawodne i szczelne połączenie w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, a także w systemach odprowadzania wody deszczowej. Wykonany z wytrzymałego materiału, odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne, gwarantuje długotrwałą funkcjonalność. Konstrukcja i zastosowanie Trójnik charakteryzuje się połączeniami zgrzewalnymi/spawalnymi, co zapewnia trwałość i szczelność połączenia. Jest to element systemu QS (Quick Stream), zaprojektowanego dla efektywnego odprowadzania wody. Jego konstrukcja pozwala na szybki i łatwy montaż, co przekłada się na oszczędność czasu podczas instalacji. Zastosowanie trójnika PEHD jest szerokie – od budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, po systemy odwadniające powierzchnie płaskie oraz zagospodarowanie wód deszczowych. Dzięki wysokiej jakości materiału i precyzyjnemu wykonaniu, trójnik ten doskonale sprawdza się zarówno w instalacjach komercyjnych, jak i prywatnych. Cechy i korzyści Wytrzymały materiał: Wykonany z PE-80, co zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Szczelność połączenia: Połączenia zgrzewalne/spawalne gwarantują długotrwałą szczelność i minimalizują ryzyko wycieków. Szybki montaż: System Quick Stream ułatwia i przyspiesza proces instalacji. Odporność na korozję: Polietylen jest materiałem niekorodującym, co wydłuża żywotność instalacji. Zgodność z normami: Posiada certyfikat KIWA potwierdzający wysoką jakość produktu. Uniwersalność: Nadaje się do różnych zastosowań – sieci wodno-kanalizacyjne, odprowadzanie wody deszczowej, systemy podciśnieniowe. Wysoka odporność ciśnieniowa: Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 3 bar, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Waga: 3.4 kg ułatwia transport i montaż. Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR): SDR 33 zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przy zachowaniu elastyczności rury. Długość połączeń: Zróżnicowana długość połączeń (180 mm, 200 mm, 360 mm) umożliwia dopasowanie do konkretnych warunków instalacyjnych. Dzięki tym cechom trójnik PEHD to niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów oraz klientów indywidualnych poszukujących wysokiej jakości elementów do budowy systemów wodno-kanalizacyjnych.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość połączenia 1** 200 mm
- **Długość połączenia 2** 180 mm

- **Długość połączenia 3** 360 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 3** PE-80
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 6.2 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 6.2 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 6.2 mm
- **Kąt** 90 °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Inne
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 3 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 3 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 5 °C
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** tak
- **Numer RAL** 9200
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 2** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 3** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Polietylen (PE)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 200
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 200
- **Średnica nominalna połączenia 3** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 200 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 200 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 200 mm
- **Wartość Zeta separacji prądu odgałęzienia wg DVGW W 5750**
- **Wartość Zeta separacji prądu toru głównego zgodnie z DVGW W 5750**
- **Wartość Zeta separacji przeciwpądowej odgałęzienia zgodnie z DVGW W 5750**
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °

- **Zaślepi**ona nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 33

Parametry

Stan	Nowy
------	------