

Trójnik PEHD 50x40/45 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **902718** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3084574**

Cena: **31.80 zł**

Opis

Trójnik PEHD 50x40/45 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

- Certyfikat FM nie
- Certyfikat Gastec QA nie
- Certyfikat KIWA tak
- Certyfikat KOMO tak
- Certyfikat LPCB nie
- Certyfikat UL nie
- Certyfikat ULC nie
- Certyfikat VdS nie
- Długość połączenia 1 55 mm
- Długość połączenia 2 110 mm
- Długość połączenia 3 110 mm
- Gatunek materiału połączenia 1 PE-80
- Gatunek materiału połączenia 2 PE-80
- Gatunek materiału połączenia 3 PE-80
- Główny kolor złącza Czarny
- Grubość ściany połączenia 1 3 mm
- Grubość ściany połączenia 2 3 mm
- Grubość ściany połączenia 3 3 mm
- Kąt 90 °
- Klasa ciśnienia kołnierza Inne
- Klasa sztywności obwodowej Inne
- Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych) Inne
- Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych) Inne
- Kod profilu połączenia 3 (do szczęk zaciskowych) Inne
- Maks. temperatura medium (ciągła) 90 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 3.2 bar
- Materiał Polietylen (PE)
- Materiał połączenia 1 Polietylen (PE)
- Materiał połączenia 2 Polietylen (PE)
- Materiał uszczelki Nie dotyczy
- Minimalna temperatura medium (ciągła) 5 °C
- Model Trójnik
- Model redukcyjny nie

- **Model wieloczęściowy** nie
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 2** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 3** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Polietylen (PE)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 50
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 50
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 50
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 50 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 50 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 40 mm
- **Wartość Zeta separacji prądu odgałęzienia wg DVGW W 5750**
- **Wartość Zeta separacji prądu toru głównego zgodnie z DVGW W 5750**
- **Wartość Zeta separacji przeciwpądowej odgałęzienia zgodnie z DVGW W 5750**
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 33

Parametry

Stan

Nowy