Trójnik PEHD 63x63/45 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **908212** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3003633**

Cena: **35.29 zł**

Opis

Trójnik PEHD 63x63/45 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Trójnik PEHD do systemów podciśnieniowych i wodno-kanalizacyjnych Trójnik PEHD 63x63/45 S12.5 QS (Quick Stream) to element złączny przeznaczony do tworzenia rozgałęzień w instalacjach wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). Jest to kluczowy komponent systemów Wavin Quick Stream, wykorzystywanych w odwadnianiu powierzchni płaskich, zagospodarowaniu wód deszczowych oraz sieciach wodno-kanalizacyjnych i gazowych. Wykonany z wysokiej jakości materiału PE-80, zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Konstrukcja i zastosowanie Trójnik ten charakteryzuje się kątem 90 stopni i połączeniami zgrzewanymi/spawanymi o średnicy nominalnej DN 60 i średnicy zewnętrznej 63 mm. Jego konstrukcja, zgodna z normami i certyfikowana (KIWA, KOMO), gwarantuje szczelność i niezawodność połączeń. Dzięki zastosowaniu systemu Quick Stream, montaż jest szybki i efektywny, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów zarówno dla instalatora, jak i użytkownika końcowego. Zastosowanie trójnika w systemach podciśnieniowych pozwala na efektywne odprowadzanie wody deszczowej z dużych powierzchni. Zalety i cechy produktu Trwałość i odporność: Wykonany z PE-80 zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na korozję chemiczną. Szybki montaż: System Quick Stream umożliwia szybkie i łatwe łączenie elementów bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Szczelność: Zgrzewane/spawane połączenia gwarantują całkowitą szczelność instalacji, minimalizując ryzyko wycieków. Uniwersalność: Nadaje się do stosowania w różnych systemach wodno-kanalizacyjnych, w tym w instalacjach podciśnieniowych do odprowadzania wody deszczowej. Certyfikacja: Posiada certyfikaty KIWA i KOMO, potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa. Wysoka jakość materiału: Materiał PE-80 zapewnia długotrwałą eksploatację nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Kolor czarny: Ułatwia identyfikację trójnika w instalacji oraz zapewnia estetyczny wygląd. Współczynnik wymiarów SDR 33: Określa proporcję między średnicą zewnętrzną a grubością ścianki rury, wpływając na jej wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne. Ten trójnik to solidne rozwiązanie dla profesjonalistów oraz osób samodzielnie realizujących projekty związane z gospodarką wodną. Jego parametry techniczne oraz certyfikaty gwarantują niezawodne działanie przez długi czas.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Certyfikat KOMO** tak
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość połączenia 1** 65 mm
- **Długość połączenia 2** 130 mm
- **Długość połączenia 3** 130 mm

- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 3** PE-80
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 3 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 3 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 3 mm
- **Kąt** 90 °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Inne
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 3 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 3.2 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 5 °C
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 2** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 3** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Polietylen (PE)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 60
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 60
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 60
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 63 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 63 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 63 mm
- **Wartość Zeta separacji prądu odgałęzienia wg DVGW W 575**0
- **Wartość Zeta separacji prądu toru głównego zgodnie z DVGW W 575**0
- **Wartość Zeta separacji przeciwprądowej odgałęzienia zgodnie z DVGW W 575**0
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie

- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 33

Parametry

Stan	Nowy