



Trójnik PEHD 90x50/45 skośny, kolor czarny (kanalizacja HDPE)

Indeks: **218987** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **366.112.16.1**

Cena: **52.77 zł**

Opis

Trójnik PE skośny 45st. d90/50

Producent: Geberit

Odporny na promieniowanie UV

- **Certyfikat FM** Nie dotyczy
- **Certyfikat Gastec QA** Nie dotyczy
- **Certyfikat KIWA** Nie dotyczy
- **Certyfikat KOMO** tak
- **Certyfikat LPCB** Nie dotyczy
- **Certyfikat UL** Nie dotyczy
- **Certyfikat ULC** Nie dotyczy
- **Certyfikat VdS** Nie dotyczy
- **Długość połączenia 1** 80 mm
- **Długość połączenia 2** 160 mm
- **Długość połączenia 3** 160 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 80 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 160 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 160 mm
- **Element nośny rury** System opasek
- **Gatunek materiału** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 3** PE-80
- **Grubość ściany połączenia 1** 3.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 3 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 3.5 mm
- **Klasa ciśnienia urządzenia** Bez ciśnienia
- **Klasa sztywności obwodowej** Nie dotyczy
- **Kod konturu** Inne
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** # °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** # bar
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** # °C
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** Nie dotyczy

- **Model/kształt/forma** Trójkąt 45°
- **Nominalna średnica wewnętrzna połączenia 3** DN 90
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewania
- **Połączenie 2** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewania
- **Połączenie 3** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewania
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Polietylen (PE)
- **Rozmiar klucza #** mm
- **Rura systemowa** tak
- **Szerokość klucza #** mm
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 90
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 50
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 90
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 90 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 50 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 90 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Z kołnierzem oporowym** Nie dotyczy
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 45 ... 45 °
- **Zaślepiona** nie
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** DN 90
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** DN 50
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)#**

Parametry

Stan	Nowy
Kod producenta	366.112.16.1
Rodzaj rury	trójkąt
Materiał wykonania	inny materiał
Zastosowanie	kanalizacyjne wewnętrzne
EAN	4025416029076