



Trójnik PP 200x160/87.5 SN8, do kan.zewnętrznej

Indeks: **905763** Producent: **Kaczmarek** Kod producenta: **0720183390**

Cena: **97.85 zł**

Opis

Trójnik PP 200x160/87.5 SN8, do kan.zewnętrznej

Producent: Kaczmarek

Trójnik do kanalizacji zewnętrznej – niezawodne połączenie Ten trójnik z polipropylenu (PP) o średnicy 200x160/87.5 i klasie sztywności SN8 to kluczowy element systemu kanalizacji zewnętrznej. Służy do rozgałęziania rur, umożliwiając budowę efektywnych i trwałych instalacji odprowadzających ścieki. Jest przeznaczony do łączenia kielichowego z rurami wykonanymi z PVC lub PP, co zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi systemami. Konstrukcja i zastosowanie Trójnik ten jest częścią kompleksowej oferty kształtek, które dzięki zastosowaniu uszczelki gwarantują szczelność i niezawodność połączeń. Umożliwia on tworzenie rozgałęzień w sieci kanalizacyjnej, np. przy podłączeniu odpływów z rynien, studni chłonnych czy przyłączy domowych. Jego solidna konstrukcja z PP zapewnia odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników atmosferycznych, co przekłada się na długą żywotność instalacji. Zalety i korzyści dla instalatora i użytkownika Uniwersalność: Kompatybilny zarówno z rurami PVC, jak i PP – jeden element pasuje do różnych systemów. Szczelność: Wyposażony w uszczelkę zapewniającą niezawodne połączenie bez ryzyka wycieków. Możliwość zastosowania uszczelki blokowanej lub olejoodpornej zwiększa zakres zastosowań. Trwałość: Wykonany z wysokiej jakości polipropylenu odpornego na korozję i uszkodzenia mechaniczne – gwarancja długotrwałego działania. Bogata oferta: Dostępność szerokiej gamy średnic, długości i sztywności obwodowych pozwala na dopasowanie elementów do konkretnych potrzeb projektu. Łatwy montaż: System łączenia kielichowego ułatwia i przyspiesza prace instalacyjne, minimalizując ryzyko błędów. Zgodność ze standardami: Kształtki Kaczmarek spełniają wymagane normy jakościowe, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania i zgodność z przepisami budowlanymi. Szeroka i bogata oferta Możliwość wyposażenia produktu w uszczelkę blokowaną w kielichu lub olejoodporną Rury- dostępne w szerokim zakresie średnic, długości i sztywności obwodowych ścianka lita lub strukturalna

Parametry

Stan

Nowy