

Trójnik PP-HT 50x40/45 sanitarny, do kanalizacji wewnętrznej, kolor popiel

Indeks: **908075** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3010791**

Cena: **24.53 zł**

Opis

Trójnik PP-HT 50x40/45 sanitarny, do kanalizacji wewnętrznej, kolor popiel

Producent: Wavin

- Certyfikat FM nie
- Certyfikat Gastec QA nie
- Certyfikat KIWA nie
- Certyfikat LPCB nie
- Certyfikat UL nie
- Certyfikat ULC nie
- Certyfikat VdS nie
- Długość połączenia 1 39 mm
- Długość połączenia 2 47 mm
- Długość połączenia 3 48 mm
- Długość robocza połączenia 1 47 mm
- Długość robocza połączenia 2 47 mm
- Długość robocza połączenia 3 48 mm
- Gatunek materiału połączenia 1 Inne
- Gatunek materiału połączenia 2 Inne
- Gatunek materiału połączenia 3 Inne
- Główny kolor złącza Szary
- Grubość ściany połączenia 1 1.8 mm
- Grubość ściany połączenia 2 1.6 mm
- Grubość ściany połączenia 3 1.6 mm
- Kąt 90 °
- Klasa sztywności obwodowej Inne
- Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych) Inne
- Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych) Inne
- Kod profilu połączenia 3 (do szczęk zaciskowych) Inne
- Maks. temperatura medium (ciągła) 90 °C
- Materiał PP (polipropylen)
- Materiał połączenia 1 Polipropylen (PP)
- Materiał połączenia 2 Polipropylen (PP)
- Materiał uszczelki SBR
- Minimalna temperatura medium (ciągła) 5 °C
- Model Trójnik
- Model redukcyjny nie

- **Model wieloczęściowy** tak
- **Numer RAL** 7100
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Na wtyk
- **Połączenie 2** Na wtyk
- **Połączenie 3** Na wtyk
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Polipropylen (PP)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 40
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 50
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 40
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 50 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 40 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 40 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 0

Parametry

Stan

Nowy