



Trójnik PP-HT Sitech Plus 75x75/45 sanitarny, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Indeks: **909287** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3067753**

Cena: **44.80 zł**

Opis

Trójnik PP-HT Sitech Plus 75x75/45 sanitarny, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Producent: Wavin

Trójnik do kanalizacji niskoszumowej – cicha praca i niezawodne połączenia Ten trójnik Sitech Plus o średnicy 75x75/45° to kluczowy element instalacji kanalizacyjnych wewnątrz budynków, gdzie priorytetem jest redukcja hałasu przepływającej wody. Wykonany z wysokiej jakości polipropylenu (PP), zapewnia trwałość i odporność na korozję, a jego konstrukcja minimalizuje dźwięki generowane podczas użytkowania. Idealnie sprawdzi się zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących systemów. Konstrukcja i montaż: Trójnik Sitech Plus charakteryzuje się łatwością montażu dzięki połączeniom na wtyk i czop. Kąt 45° umożliwia elastyczne dopasowanie do układu instalacji, a obecność uszczelki SBR gwarantuje szczelność i brak wycieków. Klasa sztywności obwodowej SN4 zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, co jest istotne szczególnie w miejscach narażonych na obciążenia. Długość połączeń wynosi 53 mm, co ułatwia precyzyjne dopasowanie elementów. Zastosowania i korzyści: Kanalizacja wewnętrzna: Przeznaczony do odprowadzania ścieków w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i użyteczności publicznej. Niskoszumowość: System SiTech+ został zaprojektowany z myślą o minimalizacji hałasu przepływającej wody, co przekłada się na komfort użytkowania. Trwałość i odporność: Polipropylen (PP) jest materiałem odpornym na działanie substancji chemicznych i korozję, co zapewnia długą żywotność instalacji. Łatwy montaż: Połączenia na wtyk i czop oraz precyzyjne wymiary ułatwiają i przyspieszają proces instalacji. Szczelność: Uszczelki SBR gwarantują szczelne połączenia i brak ryzyka wycieków. Uniwersalność: Możliwość stosowania w różnych typach instalacji kanalizacyjnych wewnętrznych. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości, zapewniając niezawodne działanie systemu. Dodatkowe informacje: trójnik posiada średnicę nominalną połączenia 2 DN 75 oraz średnicę nominalną połączenia 1 DN 70. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.5 bar przy maksymalnej temperaturze pracy od -10 do 90°C. Wartość Zeta separacji prądu odgałęzienia wg DVGW W 575 wynosi 0, co potwierdza jego efektywność w systemach kanalizacyjnych. Materiał uszczelki to SBR – popularny wybór ze względu na swoją elastyczność i odporność na ścieranie.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość połączenia 1** 53 mm
- **Długość połączenia 2** 53 mm

- Długość połączenia 3 53 mm
- Długość robocza połączenia 1 53 mm
- Długość robocza połączenia 2 53 mm
- Długość robocza połączenia 3 53 mm
- Gatunek materiału połączenia 1 Inne
- Gatunek materiału połączenia 2 Inne
- Gatunek materiału połączenia 3 Inne
- Główny kolor złącza Czarny
- Grubość ściany połączenia 1 2.6 mm
- Grubość ściany połączenia 2 2.4 mm
- Grubość ściany połączenia 3 2.4 mm
- Kąt 45 °
- Klasa sztywności obwodowej SN4
- Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych) Inne
- Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych) Inne
- Kod profilu połączenia 3 (do szczęk zaciskowych) Inne
- Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze 0.5 bar
- Maks. temperatura medium (ciągła) 90 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 0.5 bar
- Materiał Polipropylen (PP)
- Materiał połączenia 1 Polipropylen (PP)
- Materiał połączenia 2 Polipropylen (PP)
- Materiał uszczelki SBR
- Minimalna temperatura medium (ciągła) 5 °C
- Model Łącznik Y
- Model redukcyjny nie
- Model wieloczęściowy tak
- Numer RAL 9200
- Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Obróbka powierzchni połączenia 3 Stan surowy
- Połączenie 1 Czop / zakończenie rury
- Połączenie 2 Na wtyk
- Połączenie 3 Na wtyk
- Regulacja kąta nie
- Rodzaj materiału połączenia 3 Polipropylen (PP)
- Rura systemowa tak
- Średnia temperatura (praca ciągła) -10 - 90 ... -10 - 90 °C
- Średnica nominalna połączenia 1 DN 70
- Średnica nominalna połączenia 2 DN 75
- Średnica nominalna połączenia 3 DN 70
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 75 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 75 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 3 75 mm
- Wartość Zeta separacji prądu odgałęzienia wg DVGW W 5750
- Wartość Zeta separacji prądu toru głównego zgodnie z DVGW W 5750
- Wartość Zeta separacji przeciuprądowej odgałęzienia zgodnie z DVGW W 5750
- Wykonanie kierunkowe nie
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie nie
- Z izolacją termiczną nie
- Z kołnierzem oporowym nie
- Z odpływem nie
- Z odpowietrznikiem nie
- Z ukształtowaniem do kierunku przepływu nie

- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 35

Parametry

Stan

Nowy