



Trójnik redukcyjny 20-20-16 Uponor S-Press Plus

Indeks: **891612** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1070569**

Cena: **59.36 zł**

Opis

Trójnik redukcyjny 20-20-16 Uponor S-Press Plus 1070569

Producent: Uponor

Złączka/kształtka dedykowana do systemu rur wielowarstwowych Uponor Korzyści• WYTRZYMAŁA: znosi najcięższe warunki• BEZPIECZNA: zapewnia idealne połączenie• PROSTA: ułatwione projektowanie i instalacja• INTELIGENTNA: dostęp do danych produktu dzięki QR codeSpecyfikacja| Zamocowana stalowa tuleja zaciskowa z otworem inspekcyjnym| dokładne dopasowanie szczęki zaciskowej| unikalny wskaźnik wykonania zacisku| łatwa identyfikacja średnicy| wskaźnik testu próby szczelności| trójstopniowa instalacja| 100% kompatybilność z dotychczasowymi komponentami Uponor| Innowacyjny dostęp do danych produktu dzięki QR code

- **Długość połączenia 1** 37 mm
- **Długość połączenia 2** 37 mm
- **Długość połączenia 3** 36 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 16 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 16 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 16 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 3** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Kod konturu** U-kształtny
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** tak
- **Nominalna średnica wewnętrzna połączenia 3** DN 20
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Mosiądz
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 20
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 20 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 20 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 16 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie

- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Cynowanie
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °

Parametry

Stan	Nowy
------	------