



Trójnik redukcyjny K5 C/Z woda PN 10 40/25/40 3079839

Indeks: **239932** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3079839**

Cena: **122.83 zł**

Opis

Trójnik RED K5 C/Z woda PN 10 40/25/40

Producent: Wavin

Trójnik RED K5 C/Z woda PN 10 40/25/40 Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2: DN 20 Połączenie 3: Mufa zaciskowa Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1: DN 32 Nominalna średnica wewnętrzna połączenia 3: DN 32 Model: Trójnik Połączenie 1: Mufa zaciskowa [O]

- Certyfikat Gastec QA nie
- Certyfikat KIWA tak
- Długość połączenia 1 41.5 mm
- Długość połączenia 2 30.5 mm
- Długość połączenia 3 41.5 mm
- Długość robocza połączenia 1 41.5 mm
- Długość robocza połączenia 2 30.5 mm
- Długość robocza połączenia 3 41.5 mm
- Gatunek materiału połączenia 1 Inne
- Gatunek materiału połączenia 2 Inne
- Gatunek materiału połączenia 3 Inne
- Grubość ściany połączenia 1 4 mm
- Grubość ściany połączenia 2 2.5 mm
- Grubość ściany połączenia 3 4 mm
- Maksymalna temperatura medium (ciągła) 70 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 10 bar
- Materiał uszczelki EPDM
- Model Trójnik
- Model redukcyjny tak
- Model wieloczęściowy nie
- Nominalna średnica wewnętrzna połączenia 3 DN 32
- Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Obróbka powierzchni połączenia 3 Stan surowy
- Połączenie 1 Mufa zaciskowa
- Połączenie 3 Mufa zaciskowa
- Rura systemowa tak
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 40 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 25 mm

- Średnica zewnętrzna rury połączenia 3 40 mm
- Z kołnierzem oporowym tak
- Z odpływem nie
- Z odpowietrznikiem nie
- Z uszczelkami tak
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3 Stan surowy
- Zaśleciona nie
- Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 DN 32
- Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 DN 20

Parametry

Stan	Nowy
------	------