



Trójnik redukcyjny nakrętny 1X1/2X1" ocynk B1, NR25, NR 130R OPAL 130-25V

Indeks: 172275 Producent: Opal Kod producenta: 130-25V

Cena: **18.99 zł**

Opis

Trójnik redukcyjny nakrętny 1X1/2X1" ocynk B1, NR25, NR 130R

Producent: Opal

ZASTOSOWANIE Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.

POWIERZCHNIA / CYNKOWANIE Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.

CIŚNIENIE ROBOCZE - 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC - 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC - między 120o a 300o wartości interpolowane

Waga: 0,175 kg

- **Gatunek materiału** Żeliwo ciągliwe
- **Kod konturu** Nie dotyczy
- **Model** Trójnik
- **Nominalna średnica wewnętrzna 1 cal (25)**
- **Nominalna średnica wewnętrzna połączenia 3 1 cal (25)**
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk ogniowy
- **Zakres kątów** 90 °
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 1 cal (25)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 1/2 cala (15)**

Parametry

Kod producenta	oc trójnik
Rodzaj rury	trójnik
Materiał wykonania	żeliwo
Zastosowanie	wodociągowe
EAN	6415895113201
Stan	Nowy

