



Trójnik redukcyjny nakrętny 3/4X1/2X1/2" ocynk B1, NR25, NR 130R

Indeks: **237506** Producent: **Opal** Kod producenta: **130-61V**

Cena: **21.55 zł**

Opis

Trójnik redukcyjny nakrętny 3/4X1/2X1/2" ocynk B1, NR25, NR 130R

Producent: Opal

ZASTOSOWANIE Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.

POWIERZCHNIA / CYNKOWANIE Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.

CIŚNIENIE ROBOCZE - 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC - 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC - między 120o a 300o wartości interpolowane

Gwintowana: tak **Powierzchnia:** Ocynk **Redukcja wymiaru:** tak **Rodzaj gwintu:** Wewnętrzny **Rozmiar gwintu wewnętrznego:** 3/4" **Średnica wymiaru po redukcji:** 1/2" **Średnica zewnętrzna:** 3/4" **Typ kształtki:** Trójnik **Waga:** 0,12 kg

- **Gatunek materiału** Żeliwo ciągliwe
- **Kod konturu** Nie dotyczy
- **Model** Trójnik
- **Nominalna średnica wewnętrzna** 3/4 cala (20)
- **Nominalna średnica wewnętrzna połączenia 3** 1/2 cala (15)
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk ogniowy
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** 3/4 cala (20)
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** 1/2 cala (15)

Parametry

Stan

Nowy