



Trójnik redukcyjny PPSU 40-32-32 Uponor S-Press

Indeks: **910009** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1039965**

Cena: 169.16 zł

Opis

Trójnik redukcyjny PPSU 40-32-32 Uponor S-Press

Producent: Uponor

Trójnik redukcyjny to kluczowy element instalacji wodociągowych i grzewczych, umożliwiający połączenie rur o różnych średnicach. Ten model, wykonany z wysokiej jakości PPSU (polifenylosulfonu) przez Uponor, przeznaczony jest do systemów S-Press PLUS i zapewnia niezawierne, szczelne połączenia. Jego konstrukcja łączy w sobie trwałość materiału z precyzją wykonania, co przekłada się na długą żywotność i bezproblemową eksploatację. Cechy i zastosowanie Trójnik redukcyjny 40-32-32 mm pozwala na zmianę średnicy rury z 40 mm na dwie odgałęziające się o średnicy 32 mm. Wykonany z PPSU, charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, co czyni go idealnym do zastosowań w systemach wody pitnej oraz ogrzewania. Może pracować w temperaturze do 80°C dla ogrzewania (krótkotrwale do 100°C) oraz do 70°C dla wody pitnej (krótkotrwale do 95°C) przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 bar. Dzięki temu sprawdzi się zarówno w instalacjach domowych, jak i obiektach użyteczności publicznej. Konstrukcja trójnika została wzbogacona o stalową tuleję zaciskową z otworem inspekcyjnym, zapewniającą dokładne dopasowanie szczęki zaciskowej oraz unikalny wskaźnik wykonania zacisku. Ułatwia to kontrolę jakości połączenia i minimalizuje ryzyko nieszczelności. Dodatkowo, obecność wskaźnika testu próby szczelności pozwala na szybką i łatwą weryfikację poprawności instalacji. Zalety dla instalatora i użytkownika Szybki montaż: System S-Press PLUS gwarantuje szybki i pewny montaż za pomocą technologii zacisku sprężynowego – bez spawania czy klejenia. To oszczędność czasu i kosztów pracy. 100% kompatybilność: Trójnik jest w pełni kompatybilny z pozostałymi komponentami Uponor S-Press PLUS, co ułatwia dobór odpowiednich elementów i zapewnia spójność instalacji. Wysoka jakość materiałów: PPSU to materiał odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne, co przekłada się na długą żywotność trójnika i całej instalacji. Łatwa identyfikacja: Wyraźne oznaczenia średnic ułatwiają identyfikację trójnika podczas montażu oraz późniejszej konserwacji. Bezpieczeństwo: Atest PZH, Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz certyfikat DVGW potwierdzają bezpieczeństwo użytkowania i zgodność z obowiązującymi normami. Innowacyjne rozwiązania: QR code umieszczony na produkcie zapewnia łatwy dostęp do danych technicznych i instrukcji montażu za pomocą smartfona lub tabletu. Optymalny przepływ: Zoptymalizowany kształt korpusu poprawia przepływ medium w instalacji, minimalizując straty ciśnienia. Długości poszczególnych połączeń wynoszą: 68 mm dla połączenia 1 (średnica 40 mm), 56 mm dla połączeń 2 i 3 (średnica 32 mm), a długości robocze to odpowiednio: 29 mm dla połączenia 1 oraz 28 mm dla połączeń 2 i 3. Te wymiary należy uwzględnić podczas planowania instalacji, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie elementów.

- **Długość połączenia 1** 68 mm
- **Długość połączenia 2** 56 mm
- **Długość połączenia 3** 56 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 29 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 28 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 28 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** PP-SU
- **Gatunek materiału połączenia 2** PP-SU
- **Gatunek materiału połączenia 3** PP-SU

- **Kąt** 90 °
- **Kod konturu** U-kształtny
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** PPSU
- **Materiał połączenia 1** Inne
- **Materiał połączenia 2** Inne
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** tak
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Inne
- **Średnica nominalna połączenia 1** 32 mm
- **Średnica nominalna połączenia 2** 40 mm
- **Średnica nominalna połączenia 3** 32 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 40 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 32 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 32 mm
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °

Parametry

Stan

Nowy