

# Trójnik równoprzelotowy, zaprasowywany 40x3,5mm 7130W40 Comap

Indeks: **271058** Producent: **Comap** Kod producenta: **7130W40**

**Cena: 130.08 zł**

## Opis

### Trójnik równoprzelotowy, zaprasowywany 40x3,5mm 7130W40 Comap

Producent: Comap

Zalety: -Zdemowalny pierścień Visu-Control® (po zaprasowaniu) = dobra pozycja narzędzia (profil TH) + wskaźnik poprawności zaprasowanego połączenia -Uszczelka o-ring z EPDM z funkcją „bez zaprasowania, bez szczelności” - Okienko podglądu = gwarancja poprawnie włożonej rury -Pierścień ze stali nierdzewnej = duża odporność na korozję - Multiprofil = złączki kompatybilne z profilami TH, H, U i zaciskarkami różnych producentów -Ulepszona hydraulika = mniejsze straty ciśnienia -Wyprofilowanie korpusu = chroni uszczelkę o-ring podczas montażu rury Zastosowanie: - Instalacje ciepłej i zimnej wody pitnej, użytkowej -Instalacje wody grzewczej i chłodzącej -Instalacje odprowadzania wody deszczowej w budynkach -Instalacje sprężonego powietrza (bez oleju)\* (z filtrem oleju na zasilaniu instalacji) \* Ilość oleju mniejsza niż 25 mg/m3.

### Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Model** Trójnik
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 40 mm
- **Grubość ściany połączenia 1** 3.5 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 40 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 3.5 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 40 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 3.5 mm
- **Materiał uszczelki** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Z uszczelkami** Tak
- **CZAS DOSTAWY** 14
- **Marka** Comap
- 40 mm

## Parametry

**Stan**

Nowy