

Trójnik Silent-PP HT 110x110/45 sanitarny, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Indeks: **908559** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **390.535.14.1**

Cena: 35.30 zł

Opis

Trójnik Silent-PP HT 110x110/45 sanitarny, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Producent: Geberit

Niskoszumowy trójnik do kanalizacji wewnętrznej Trójnik Silent-PP HT 110x110/45 to element systemu kanalizacji wewnętrznej, zaprojektowany z myślą o redukcji hałasu przepływających mediów. Produkt marki Geberit, o numerze katalogowym 390.535.14.1, wykonany z polipropylenu (PP-MD), zapewnia trwałe i ciche działanie instalacji. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalistów, jak i właścicieli domów, którzy cenią sobie komfort i spokój. Konstrukcja i zastosowanie Trójnik ten łączy trzy rury o średnicy 110 mm pod kątem 45 stopni. Umożliwia to efektywne odprowadzanie ścieków przy jednoczesnym minimalizowaniu hałasu. Wykonany z polipropylenu, materiału odpornego na korozję i działanie substancji chemicznych, gwarantuje długotrwałą eksploatację bez konieczności częstej wymiany. Uszczelki wykonane z kauczuku EPDM zapewniają szczelność połączeń, eliminując ryzyko wycieków. Ten model trójnika jest szczególnie polecany do stosowania w budynkach mieszkalnych, biurach oraz innych obiektach, gdzie istotne jest ograniczenie poziomu hałasu generowanego przez instalację kanalizacyjną. Kąt 45° ułatwia projektowanie instalacji i optymalizuje przepływ ścieków. Zalety i korzyści Redukcja hałasu: Specjalna konstrukcja Silent-PP skutecznie tłumi dźwięki przepływającej cieczy, zapewniając komfort akustyczny w pomieszczeniach. Trwałość i odporność: Polipropylen (PP-MD) charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję chemiczną i uszkodzenia mechaniczne, co przekłada się na długą żywotność produktu. Szczelność połączeń: Uszczelki EPDM gwarantują szczelne połączenia, eliminując ryzyko wycieków i nieprzyjemnych zapachów. Łatwy montaż: Precyzyjne wymiary i dopasowanie ułatwiają montaż trójnika w systemie kanalizacyjnym. Uniwersalność: Kompatybilny z instalacjami o średnicy 110 mm – standardowy rozmiar w większości budynków. Odporność chemiczna: Materiał PP-MD jest odporny na działanie typowych substancji znajdujących się w ściekach bytowo-gospodarczych. Waga: Niska waga ułatwia transport i montaż elementu instalacji. Cechy konstrukcyjne Trójnik posiada trzy króćce wciskowe o średnicy 110 mm każdy, co umożliwia łatwe połączenie z rurami kanalizacyjnymi tego samego rozmiaru. Grubość ścianek połączeń wynosi 3.6 mm, co zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Długość robocza króćców wynosi odpowiednio 27 mm oraz 138 mm, co ułatwia prawidłowe osadzenie rur w trójniku oraz zapewnia stabilne połączenie. Czarny kolor elementu pozwala na łatwą identyfikację w instalacji oraz estetyczny wygląd systemu kanalizacyjnego.

- **Długość robocza połączenia 1** 27 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 138 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 138 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 3** Inne
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 3.6 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 3.6 mm

- **Grubość ściany połączenia 3** 3.6 mm
- **Kąt** 45 °
- **Kod konturu** Inne
- **Materiał** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 1** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 2** Polipropylen (PP)
- **Materiał uszczelki** EPDM
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Końcówka wciskowa
- **Połączenie 2** Mufa wciskowa
- **Połączenie 3** Mufa wciskowa
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Polipropylen (PP)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 100
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 100
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 100
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 110 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 110 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 110 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 45 ... 45 °
- **Zaślepiona** nie

Parametry

Stan

Nowy