



Trójnik typ TH multipress 26 mm

Indeks: **907626** Producent: **Vesbo** Kod producenta: **TH-ZT26**

Cena: **58.18 zł**

Opis

Trójnik typ TH multipress 26 mm

Producent: Vesbo

Trójnik zaprasowywany TH 26 mm – niezawodny element instalacji Trójnik typ TH multipress 26 mm to kluczowy element systemu kształtek zaprasowywanych, przeznaczony do łączenia rur w instalacjach sanitarnych, grzewczych i wodociągowych. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia trwałe i szczelne połączenia, minimalizując ryzyko wycieków. Jego konstrukcja pozwala na szybki i łatwy montaż, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów pracy zarówno dla profesjonalistów, jak i osób zajmujących się samodzielnym montażem. Budowa i zastosowanie Trójnik TH multipress charakteryzuje się uniwersalnością – umożliwia tworzenie rozgałęzień w instalacjach wykonanych z rur miedzianych, wielowarstwowych (PEX, PERT) oraz polietylenowych (PE). Zacisk typu TH gwarantuje pewne połączenie bez konieczności stosowania dodatkowych uszczelniaczy. Jest to szczególnie ważne w miejscach narażonych na wibracje lub zmiany temperatur. Dzięki temu trójnik znajduje zastosowanie w: instalacjach centralnego ogrzewania, instalacjach wodociągowych (woda zimna i ciepła), instalacjach gazowych (po zastosowaniu odpowiednich uszczeltek), systemach ogrzewania podłogowego. Kluczowe cechy i korzyści Szybki montaż: System zaprasowywany znacząco przyspiesza prace instalacyjne w porównaniu do tradycyjnych metod łączenia. Trwałość i szczelność: Wysoka jakość materiałów oraz precyzyjne wykonanie gwarantują długotrwałe i bezawaryjne działanie połączenia. Uniwersalność: Kompatybilny z różnymi typami rur, co zwiększa elastyczność instalacji. Odporność na korozję: Materiały użyte do produkcji trójnika są odporne na działanie czynników korozyjnych, co zapewnia jego długowieczność nawet w trudnych warunkach. Bezpieczeństwo: Pewne połączenie minimalizuje ryzyko wycieków i awarii instalacji. Łatwość inspekcji: Połączenie zaprasowane jest wizualnie łatwe do sprawdzenia pod kątem prawidłowości wykonania. Wysoka wytrzymałość mechaniczna: Trójnik jest odporny na uszkodzenia mechaniczne podczas eksploatacji. Warto pamiętać o konieczności użycia odpowiedniej szczęki zaprasowującej dedykowanej do systemu TH oraz przestrzeganiu zaleceń producenta dotyczących procesu zaprasowywania. Prawidłowo wykonane połączenie to gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności całej instalacji.

Parametry

Stan

Nowy