

Trójnik zaprasowywany redukcyjny PPSU 32x3-16x2-32x3mm RED R172716022 Comap

Indeks: **355118** Producent: **Comap** Kod producenta: **R172716022**

Cena: 55.66 zł

Opis

Trójnik zaprasowywany redukcyjny PPSU 32x3-16x2-32x3mm RED R172716022 Comap

Producent: Comap

SYSTEM PPSU DO WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ ZAPRASOWYWANYCH BEZPOŚREDNI PODGLĄD RURY Okienko podglądu pozwala na rewizję poprawności umiejscowienia rury KORPUS Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Korpus z PPSU oferuje dużą wytrzymałość i nowoczesną estetykę połączenia ZDEJMOWALNY VISU-CONTROL® – Wskaźnik wizualny i dotykowy – Usprawnia właściwe umiejscowienie szczęki zaciskarki (TH) WIELE PROFILI ZACISKARKI Kompatybilne z profilami TH, H i U

Specyfikacja:

- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** Tak
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 32 mm
- **Grubość ściany połączenia 1** 3 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 16 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 2 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 32 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 3 mm
- **Materiał uszczelki** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Długość połączenia 1** 48 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 29 mm
- **Długość połączenia 2** 50 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 24 mm
- **Długość połączenia 3** 48 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 29 mm
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Z uszczelkami** Tak
- **Czas dostawy** 14
- **Marka** Comap

- **Model produktu** R172716022
- **Średnica** 16 mm
- **Waga** 0.52 - kg.

Parametry

Stan

Nowy