



Trójnik zaprasowywany z GZ 16x1/2"x16mm RED (DWZ) R172712001 Comap

Indeks: **198521** Producent: **Comap** Kod producenta: **R172712001**

Cena: **30.39 zł**

Opis

Trójnik zaprasowywany z GZ 16x1/2"x16mm RED (DWZ) R172712001 Comap

Producent: Comap

Trójnik rura-gz-rura red by comap WIELE PROFILI ZACISKARKI kompatybilne z profilami TH, H i U KORPUS Z CYNOWANEGO MOSIĄDZU CW617N pozwala uniknąć zagrożenia korozją OKIENKO PODGLĄDU RURY pozwala na rewizję poprawności umiejscowienia rury ZDEJMOWALNY VISU-CONTROL wskaźnik wizualny i dotykowy OCHRONA DIELEKTRYCZNA izolacja między aluminiowym rdzeniem rury wielowarstwowej a mosiądzem złączki OCHRONNY KOREK na każdej końcówce złączki

Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Model** Trójnik
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 16 mm
- **Grubość ściany połączenia 1** 2 mm
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1/2 cala (15)
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 16 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 2 mm
- **Materiał uszczelki** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Długość połączenia 1** 45 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 24 mm
- **Długość połączenia 2** 30 mm
- **Długość połączenia 3** 45 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 24 mm
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Z uszczelkami** Tak
- **CZAS DOSTAWY** 14

- **Marka** Comap
- 1/2 cala
- **Waga** 0.114 - kg.

Parametry

| | |
|-----------------------|---------------|
| Kod producenta | R172712001 |
| Rodzaj rury | trójnik |
| EAN | 5907752648564 |
| Stan | Nowy |

Zdjęcia

