



Trójnik zaprasowywany z GZ 20x3/4"x20mm RED (DWZ) R172712003 Comap

Indeks: 198523 Producent: Comap Kod producenta: R172712003

Cena: **37.34 zł**

Opis

Trójnik zaprasowywany z GZ 20x3/4"x20mm RED (DWZ) R172712003 Comap

Producent: Comap

Trójnik rura-gz-rura red by comap WIELE PROFILI ZACISKARKI kompatybilne z profilami TH, H i U KORPUS Z CYNOWANEGO MOSIĄDZU CW617N pozwala uniknąć zagrożenia korozją OKIENKO PODGLĄDU RURY pozwala na rewizję poprawności umiejscowienia rury ZDEJMOWALNY VISU-CONTROL wskaźnik wizualny i dotykowy OCHRONA DIELEKTRYCZNA izolacja między aluminiowym rdzeniem rury wielowarstwowej a mosiądzem złączki OCHRONNY KOREK na każdej końcówce złączki

Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Model** Trójnik
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 20 mm
- **Grubość ściany połączenia 1** 2 mm
- **Średnica nominalna połączenia 2** 3/4 cala (20)
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 20 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 2 mm
- **Materiał uszczelki** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Długość połączenia 1** 48 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 27 mm
- **Długość połączenia 2** 34 mm
- **Długość połączenia 3** 48 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 27 mm
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Z uszczelkami** Tak
- **CZAS DOSTAWY** 14

- **Marka** Comap
- 20 mm
- **Waga** 0.162 - kg.

Parametry

Kod producenta	R172712003
Rodzaj rury	trójnik
EAN	5907752648588
Stan	Nowy

Zdjęcia

