



## Trójnik zaprasowywany z GZ 26x3/4"x26mm RED (DWZ) R172712004 Comap

Indeks: 198524 Producent: Comap Kod producenta: R172712004

Cena: **39.73 zł**

### Opis

## Trójnik zaprasowywany z GZ 26x3/4"x26mm RED (DWZ) R172712004 Comap

Producent: Comap

Trójnik rura-gz-rura red by comap WIELE PROFILI ZACISKARKI kompatybilne z profilami TH, H i U KORPUS Z CYNOWANEGO MOSIĄDZU CW617N pozwala uniknąć zagrożenia korozją OKIENKO PODGLĄDU RURY pozwala na rewizję poprawności umiejscowienia rury ZDEJMOWALNY VISU-CONTROL wskaźnik wizualny i dotykowy OCHRONA DIELEKTRYCZNA izolacja między aluminiowym rdzeniem rury wielowarstwowej a mosiądzem złączki OCHRONNY KOREK na każdej końcówce złączki

### Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Model** Trójnik
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 26 mm
- **Grubość ściany połączenia 1** 3 mm
- **Średnica nominalna połączenia 2** 3/4 cala (20)
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 26 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 3 mm
- **Materiał uszczelki** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Długość połączenia 1** 56 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 25 mm
- **Długość połączenia 2** 38 mm
- **Długość połączenia 3** 56 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 25 mm
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Z uszczelkami** Tak
- **CZAS DOSTAWY** 14

- **Marka** Comap
- 26 mm
- **Waga** 0.218 - kg.

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	R172712004
<b>Rodzaj rury</b>	trójnik
<b>EAN</b>	5907752648595
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

