



Tuleja doczołowa długa kołnierzowa d110 PE100, SDR11, PN10 gaz/PN16 woda, sfazowana

Indeks: **906544** Producent: **Georg Fischer** Kod producenta: **753800014**

Cena: **67.71 zł**

Opis

Tuleja doczołowa długa kołnierzowa d110 PE100, SDR11, PN10 gaz/PN16 woda, sfazowana

Producent: Georg Fischer

Tuleja doczołowa PE100 – niezawodne połączenie w instalacjach Ta długa, kołnierzowa tuleja doczołowa o średnicy 110 mm, wykonana z wysokiej jakości polietylenu (PE-100), to kluczowy element systemów wodociągowych i gazowych. Przeznaczona do łączenia rur PE metodą zgrzewania czołowego, zapewnia szczelność i trwałość połączenia. Szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz w sieciach dystrybucyjnych. Budowa i zastosowanie Tuleja charakteryzuje się solidną konstrukcją i precyzyjnym wykonaniem. Wykonana z PE-100, materiału odpornego na korozję i uszkodzenia mechaniczne, gwarantuje długotrwałą eksploatację. Kołnierz ułatwia montaż i zapewnia stabilne połączenie z innymi elementami instalacji. Sfazowana krawędź poprawia proces zgrzewania, minimalizując ryzyko powstawania wad. Znajduje zastosowanie w: Budowie sieci wodociągowych i gazowych Instalacjach podziemnych Przyłączeniach domów i budynków Systemach nawadniania Przemysłowych instalacjach technologicznych Kluczowe cechy i korzyści Wytrzymały materiał: Polietylen (PE) zapewnia odporność na działanie czynników zewnętrznych i korozję, co przekłada się na długą żywotność tulei. Szczelność połączenia: Przeznaczenie do spawania czołowego gwarantuje szczelne i trwałe połączenie rur, eliminując ryzyko wycieków. Uniwersalność: Możliwość zastosowania zarówno w instalacjach gazowych (PN10) jak i wodociągowych (PN16) zwiększa zakres jej użyteczności. Łatwy montaż: Kołnierz oraz sfazowana krawędź ułatwiają proces montażu, skracając czas pracy instalatora. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagane normy bezpieczeństwa i jakości, zapewniając pewność działania. Rowek pod uszczelkę: Zapewnia dodatkową szczelność połączenia, szczególnie istotną w przypadku instalacji wodociągowych. Odporność na ciśnienie: Maksymalne ciśnienie robocze do 16 bar (przy 20°C) zapewnia bezpieczną eksploatację nawet w wymagających warunkach. Dzięki swojej konstrukcji i właściwościom, tuleja ta jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego elementu do budowy lub modernizacji instalacji. Jej solidność przekłada się na spokój ducha użytkownika przez długie lata użytkowania.

- **Długość** 160 mm
- **Długość robocza** 114 mm
- **Gatunek materiału** PE-100
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 16
- **Kolor** Czarny
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia** 1 Polietylen (PE)
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie** 1 Połączenie zgrzewane/spawane

- **Połączenie 1 tylko do spawania/zgrzewania czołowego** nie
- **Połączenie 2** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Przezroczysty** nie
- **Rodzaj połączenia** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewa
- **Rodzaj powierzchni uszczelnienia** Rowek pod uszczelkę
- **Średnica nominalna** DN 100
- **Średnica nominalna połączenia 1** 110 mm
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 100
- **Średnica zewnętrzna rury** 110 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Nie dotyczy
- **Ze zmarszczeniami** nie
- **Zewnętrzna średnica na tulei kołnierza** 158 mm

Parametry

Stan

Nowy