



Tuleja doczołowa długa kołnierzowa d75 PE100, SDR17, PN5 gaz/PN10 woda, sfazowana 753800087

Indeks: **533816** Producent: **Georg Fischer** Kod producenta: **753800087**

Cena: **39.85 zł**

Opis

Tuleja doczołowa długa kołnierzowa d75 PE100, SDR17, PN5 gaz/PN10 woda, sfazowana 753800087

Producent: Georg Fischer

Tuleja doczołowa długa kołnierzowa DN75 PE100 to produkt, który został wykonany z wysokiej jakości polietylenu (PE-100). Jest to materiał o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i chemicznych, co sprawia, że tuleja ta jest odporna na działanie różnego rodzaju czynników zewnętrznych. Nominalna średnica tego elementu wynosi DN 65, co oznacza, że idealnie pasuje do rur o takiej samej średnicy. Tuleja ta posiada króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewania, dzięki czemu można ją łatwo połączyć ze sobą innymi elementami instalacji. Tuleje doczołowe są niezbędne w każdej instalacji gazowej lub wodnej. Ich zadaniem jest umożliwienie bezpiecznego i trwałego połączenia między dwoma rurami lub innymi elementami instalacyjnymi. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie mediów przez cały system bez ryzyka ich wycieku czy uszkodzenia. Tuleja doczołowa długa kołnierzowa DN75 PE100 charakteryzuje się również sfazowanym kształtem - ma ona specjalny skos na jednym końcu, który udogadnia proces montażu oraz zapewnia lepsze uszczelnienie całej konstrukcji. Produkt ten może być stosowany zarówno w sieciach gazowych jak i wodnych. Posiada on klasę ciśnienia PN5 dla gazu oraz PN10 dla wody, co oznacza, że jest odporny na duże obciążenia i wytrzymały nawet przy wysokim ciśnieniu. Tuleja doczołowa długa kołnierzowa DN75 PE100 to produkt renomowanego producenta - GEORG FISCHER SP. Z O.O., który od lat specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości elementów instalacyjnych. Dzięki temu można mieć pewność, że zakupiony produkt będzie spełniał najwyższe standardy jakościowe i zapewni bezpieczne użytkowanie przez wiele lat.

- **Długość** 130 mm
- **Długość robocza** 75 mm
- **Gatunek materiału** PE-100
- **Kolor** Czarny
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Połączenie 1 tylko do spawania/zgrzewania czołowego** nie
- **Przezroczysty** nie
- **Rodzaj połączenia** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewa
- **Rodzaj powierzchni uszczelnienia** Rowek pod uszczelkę
- **Średnica nominalna** DN 65
- **Średnica zewnętrzna rury** 75 mm
- **Ze zmarszczeniami** nie
- **Zewnętrzna średnica na tulei kołnierza** 122 mm

Parametry

Stan	Nowy
------	------