

TWIST Złączka (śrubunek) prosta mosiężna z oringiem (wersja krótka) L620 - 1"

Indeks: 277956 Producent: Valvex Kod producenta: 9024060

Cena: **48.66 zł**

Opis

TWIST Złączka (śrubunek) prosta mosiężna z oringiem (wersja krótka) L620 - 1"

Producent: VALVEX

Zastosowanie: W instalacjach rurowych wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania do łączenia rur między sobą albo z inną częścią składową instalacji Dane techniczne: Ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa, Temperatura maksymalna: 100°C

Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Model** Trzyczęściowy
- **Model redukcyjny** Tak
- **Model mimośrodowy** Tak
- **Rura systemowa** Tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** 1 cal (25)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1 cal (25)
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
- **Materiał uszczelki** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Z kołnierzem oporowym** Tak
- **Długość** 54 mm
- **Długość połączenia 1** 24 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 16 mm
- **Długość połączenia 2** 30 mm
- **Rozmiar klucza** 46 mm
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Z uszczelkami** Tak
- **Zaślepiąca** Tak
- **Z odpływem** Tak
- **Z odpowietrznikiem** Tak

- **Certyfikat FM** Tak
- **Certyfikat LPCB** Tak
- **Certyfikat ULC** Tak
- **Certyfikat UL** Tak
- **CZAS DOSTAWY** 14

Parametry

Stan

Nowy