



Tynk maszynowy cementowo-wapienny lekki Basic FX 30 kg

Indeks: **366263** Producent: **BASIC FX**

Cena: 31.83 zł

Opis

Tynk maszynowy cementowo-wapienny lekki Basic FX 30 kg

Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny cechuje łatwość pracy, obróbki i niezwykle niskie zużycie 1,1 kg na 1 mm grubości (11 kg/1cm/m²). Tynk marki Basic FX można stosować w warstwie od 5 do 25mm. Tynk wewnętrzny stanowi podłoże pod płytki ceramiczne. Idealny do pomieszczeń mokrych i nieogrzewanych. Zaprawa do maszynowego lub ręcznego wykonywania cementowo-wapiennych, gładkich tynków wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, z elementów ceramicznych (cegła, pustaki), betonu komórkowego, wapienno-piaskowych, betonowych i innych. Może być wykonywana jako jedno lub wielowarstwowa wyprawa tynkarska pod gładzie, płytki, tynki dekoracyjne, farby.

- **Nazwa produktu (co to jest)** Tynk
- **Skład** Cement, wapno, piasek, perlit, dodatki modyfikujące.
- **Przybliżony maksymalny czas wiązania (w h)** 48
- **Karencja przed rozpoczęciem użytkowania (w dniach)** 28
- **Czas wykorzystania produktu (w h)** 2
- **Szybkie wiązanie** Nie
- **Hydrofobowy** Tak
- **Nadaje się do betonu komórkowego** Tak
- **Kolor** Szary
- **Sposób i częstotliwość stosowania** Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Do tynkowania należy przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i elementów betonowych. Podłoża pod tynk powinny być trwale, sztywne, nie odkształcające się, nie może nosić śladów wilgoci. W przypadku podłoży betonowych należy je pozbawić środków antyadhezyjnych, olejów stosowanych do deskowania.
- **Waga (w kg)** 30.08
- **Marka handlowa** BASIC FX
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Kod PKWiU** 23.64.10.0
- **Kod EAN** 5907418042798
- **Numer referencyjny** 87934585

Parametry

Stan

Nowy

