



Uchwyt na rurę Fi 50, na słup wirowy

Indeks: **906714** Producent: **Alpar** Kod producenta: **UM50W**

Cena: **44.08 zł**

Opis

Uchwyt na rurę Fi 50, na słup wirowy

Producent: Alpar

Mocowanie kabli i rur do słupów wirowanych Uchwyt na rurę o średnicy 50 mm, przeznaczony do montażu na słupach wirowych, to solidne i niezawodne rozwiązanie dla instalatorów oraz użytkowników końcowych. Wykonany ze stali S235 i zabezpieczony cynkowaniem ogniowym, gwarantuje trwałość i odporność na korozję nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Konstrukcja i materiały Uchwyt został wykonany ze stali S235, co zapewnia mu wysoką wytrzymałość mechaniczną. Cynkowanie ogniowe to dodatkowa ochrona przed korozją, która wydłuża żywotność produktu i minimalizuje koszty związane z jego wymianą. To istotne zarówno dla instalatorów, którzy cenią sobie niezawodność komponentów, jak i dla użytkowników końcowych, którzy oczekują długotrwałego użytkowania. Zastosowanie i montaż Głównym przeznaczeniem uchwytu jest mocowanie kabli oraz rur do słupów wirowanych za pomocą taśmy stalowej. Prosta konstrukcja umożliwia szybki i łatwy montaż, co przekłada się na oszczędność czasu podczas instalacji. Uchwyt jest kompatybilny z rurami o średnicy 50 mm, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem w wielu aplikacjach. Dzięki temu można go wykorzystać zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących sieci. Zalety w praktyce Trwałość: Stal S235 w połączeniu z cynkowaniem ogniowym zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Uniwersalność: Przeznaczony do mocowania kabli i rur o średnicy 50 mm na słupach wirowych. Łatwy montaż: Prosta konstrukcja pozwala na szybką i bezproblemową instalację przy użyciu taśmy stalowej. Odporność na warunki atmosferyczne: Cynkowanie ogniowe chroni przed wpływem wilgoci, promieniowania UV i innych czynników zewnętrznych. Bezpieczeństwo: Zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie przewodów, minimalizując ryzyko ich uszkodzenia lub przesunięcia.

- **Materiał** Inne
- **Średnica kabla** 50 ... 50 mm

Parametry

Stan

Nowy