



Uchwyt stalowy 125mm kompletny, QS (Quick Stream)

Indeks: **908724** Producent: **Wavin** Kod producenta: **4083090**

Cena: **101.38 zł**

Opis

Uchwyt stalowy 125mm kompletny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Mocowanie dla instalacji szybkich – uchwyt stalowy QuickStream 125mm Ten kompletny uchwyt stalowy o średnicy 125mm to solidne i niezawodne rozwiązanie do mocowania rurociągów. Zaprojektowany z myślą o efektywnym montażu, szczególnie w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gdzie liczy się szybkość i łatwość instalacji. Jego konstrukcja oparta na stali St37 (1.0254) zapewnia wytrzymałość i trwałość, a ocynkowanie ogniowe gwarantuje odporność na korozję, nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Konstrukcja i zastosowanie Uchwyt ten jest przeznaczony do mocowania rur o średnicy 125mm, w szczególności tych wykonanych z tworzyw sztucznych. Sposób mocowania za pomocą pojedynczej śruby ułatwia szybki i bezpieczny montaż. Dzięki temu instalatorzy mogą znacznie przyspieszyć proces instalacji, a użytkownicy końcowi zyskać pewność stabilnego i trwałego mocowania. Warto zauważyć, że uchwyt nie jest przeznaczony do rur żeliwnych, stalowych, miedzianych ani ze stali nierdzewnej – jego optymalne działanie gwarantowane jest przy współpracy z rurami plastikowymi. Zalety i cechy produktu Wytrzymała konstrukcja: Wykonany ze stali St37 (1.0254) zapewnia niezawodne podparcie dla rurociągów. Odporność na korozję: Ocynkowanie ogniowe chroni przed wpływem czynników atmosferycznych i zapewnia długotrwałą eksploatację. Szybki montaż: Pojedyncza śruba umożliwia sprawny i łatwy montaż, oszczędzając czas instalatorom. Uniwersalność: Kompatybilny z rurami o średnicy 125mm wykonanymi z tworzyw sztucznych. Optymalne obciążenie: Przystosowany do obciążeń do 600 N, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Wymiary: Szerokość 30 mm, wysokość 167 mm oraz głębokość 30 mm pozwalają na dopasowanie do różnych przestrzeni montażowych. Stan surowy: Powierzchnia w stanie surowym pozwala na ewentualne dodatkowe zabezpieczenie lub malowanie w celu dopasowania do otoczenia. Ten uchwyt to idealny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów szukających efektywnych rozwiązań, jak i dla klientów końcowych ceniących sobie trwałość i niezawodność systemu mocowania rurociągów.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur miedzianych** nie
- **Do rur spiralnych** nie
- **Do rur stalowych** nie
- **Do rur z tworzyw sztucznych** tak
- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie
- **Do rur żeliwnych** nie
- **Dopuszczalne obciążenie** 600 N
- **Gatunek materiału** St 37 (1.0254)
- **Głębokość** 30 mm
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 100 °C

- **Materiał** Stal
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -30 °C
- **Obróbka powierzchni** Stan surowy
- **Rodzaj połączenia** Gwint zewnętrzny
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** Inne
- **Sposób mocowania** Pojedyncza śruba
- **Szerokość** 30 mm
- **Średnica nominalna** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury** 125 ... 125 mm
- **Wkładka** Brak
- **Wysokość** 167 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk ogniowy

Parametry

Stan	Nowy
------	------