



Uchwyt stalowy 160mm M10 GW gwint wewnętrzny, QS (Quick Stream) 4044439

Indeks: **908744** Producent: **Wavin** Kod producenta: **4044439**

Cena: 88.94 zł

Opis

Uchwyt stalowy 160mm M10 GW gwint wewnętrzny, QS (Quick Stream) 4044439

Producent: Wavin

Uchwyt stalowy do systemów odprowadzania wody deszczowej QuickStream Ten stalowy uchwyt, przeznaczony do systemów QuickStream firmy WAVIN, to solidne i niezawodne rozwiązanie do mocowania rur o średnicy 160 mm. Zapewnia stabilne podparcie dla instalacji, szczególnie na dachach o skomplikowanej geometrii. Konstrukcja z gwintem wewnętrznym M10 ułatwia montaż i zapewnia pewne połączenie. Solidna konstrukcja i materiały Uchwyt wykonany jest ze stali, co gwarantuje wytrzymałość i odporność na obciążenia. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci ocynku galwanicznego/elektrolitycznego chroni przed korozją, zapewniając długotrwałą eksploatację nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Sposób mocowania oparty na podwójnej śrubie dodatkowo zwiększa stabilność i bezpieczeństwo instalacji. Wszechstronność zastosowań Uchwyt jest kompatybilny z rurami wykonanymi z tworzyw sztucznych oraz spiralnymi, co daje elastyczność w doborze materiałów instalacyjnych. Dzięki temu można go wykorzystać w różnych typach budynków i projektach. System QuickStream, którego elementem jest ten uchwyt, wyróżnia się wysoką wydajnością – pozwala na zmniejszenie długości przewodów, liczby wpustów oraz średnic rur, co przekłada się na oszczędności zarówno materiałowe jak i czasowe podczas montażu. Wykorzystanie polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) w systemie QuickStream zapewnia odporność na uderzenia, wysokie i niskie temperatury oraz ścieranie. Dodatki stabilizatorów UV chronią przed starzeniem się materiału podczas eksploatacji na zewnątrz budynku. Lekkość elementów ułatwia transport i montaż całej instalacji. Kluczowe cechy: Trwała konstrukcja: Wykonana ze stali z ocynkowaniem galwanicznym/elektrolitycznym dla ochrony przed korozją. Kompatybilność: Przystosowany do rur o średnicy 160 mm wykonanych z tworzyw sztucznych i spiralnych. Łatwy montaż: Gwint wewnętrzny M10 ułatwia szybkie i pewne połączenie. Stabilność: Mocowanie za pomocą podwójnej śruby zapewnia solidne podparcie. System QuickStream: Część innowacyjnego systemu odprowadzania wody deszczowej WAVIN, charakteryzującego się wysoką wydajnością i oszczędnością materiałów. Wymiary: Szerokość 210 mm, wysokość 180 mm, głębokość 30 mm.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Do liczby rur** 1
- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur miedzianych** nie
- **Do rur spiralnych** tak
- **Do rur stalowych** nie
- **Do rur z tworzyw sztucznych** tak

- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie
- **Do rur żeliwnych** nie
- **Gatunek materiału** Inne
- **Głębokość** 30 mm
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 100 °C
- **Materiał** Stal
- **Materiał uchwytu rurowego** Stal
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -40 °C
- **Obróbka powierzchni** Inne
- **Regulacja odstępu między rurami** nie
- **Regulacja odstępu od ściany** tak
- **Rodzaj połączenia** Gwint wewnętrzny
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** M10
- **Sposób mocowania** Podwójna śruba
- **Szerokość** 210 mm
- **Średnica nominalna** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury** 160 ... 160 mm
- **Wkładka** Brak
- **Wysokość** 180 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zatwierdzone przez CNBOP-PIB** nie

Parametry

Stan

Nowy