



Uchwyt stalowy 160x1/2" GW gwint wewnętrzny, QS (Quick Stream)

Indeks: **908232** Producent: **Wavin** Kod producenta: **4044447**

Cena: **101.61 zł**

Opis

Uchwyt stalowy 160x1/2" GW gwint wewnętrzny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Solidny uchwyt stalowy do systemów odprowadzania wody deszczowej. Ten stalowy uchwyt, przeznaczony do rur o średnicy 160 mm, stanowi niezawodne rozwiązanie do montażu systemów odprowadzania wody deszczowej. Wykonany ze stali i zabezpieczony ocynkiem galwanicznym, gwarantuje trwałość i odporność na korozję. Gwint wewnętrzny 1/2 cala umożliwia łatwe i bezpieczne połączenie z innymi elementami instalacji. Uchwyt ten jest częścią systemu QuickStream firmy Wavin – rozwiązania zaprojektowanego z myślą o efektywnym odprowadzaniu wody nawet podczas intensywnych opadów. System QuickStream sprawdza się szczególnie dobrze na dachach o skomplikowanej konstrukcji, pozwalając na optymalizację długości przewodów i redukcję kosztów instalacji. Wytrzymała konstrukcja: Stalowy uchwyt zapewnia stabilne i bezpieczne podparcie dla rur spustowych. Odporność na korozję: Ocynkowana powierzchnia chroni przed działaniem czynników atmosferycznych i wydłuża żywotność elementu. Wszechstronność: Możliwość zastosowania z rurami z tworzyw sztucznych oraz spiralnymi zwiększa zakres zastosowań. Łatwy montaż: Sposób mocowania za pomocą podwójnej śruby ułatwia i przyspiesza proces instalacji. Kompatybilność z systemem QuickStream: Uchwyt idealnie współgra z pozostałymi elementami systemu Wavin QuickStream, zapewniając spójność i efektywność całej instalacji. Uchwyt jest przeznaczony do montażu jednej rury o średnicy 160 mm. Jego solidna konstrukcja i precyzyjne wykonanie sprawiają, że jest to wybór godny zaufania zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i wymagających klientów końcowych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, uchwyt zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę systemu odprowadzania wody deszczowej.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Do liczby rur** 1
- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur miedzianych** nie
- **Do rur spiralnych** tak
- **Do rur stalowych** nie
- **Do rur z tworzyw sztucznych** tak
- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie
- **Do rur żeliwnych** nie
- **Gatunek materiału** Inne
- **Głębokość** 30 mm
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 100 °C

- **Materiał** Stal
- **Materiał uchwytu rurowego** Stal
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -40 °C
- **Obróbka powierzchni** Inne
- **Regulacja odstępu między rurami** nie
- **Regulacja odstępu od ściany** tak
- **Rodzaj połączenia** Gwint wewnętrzny
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** 1/2 cala
- **Sposób mocowania** Podwójna śruba
- **Szerokość** 210 mm
- **Średnica nominalna** 1/2 cala (15)
- **Średnica zewnętrzna rury** 160 ... 160 mm
- **Wkładka** Brak
- **Wysokość** 180 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zatwierdzone przez CNBOP-PIB** nie

Parametry

Stan

Nowy